

CTM蓄电池CTC26-1212V26AH德国胶体电瓶

产品名称	CTM蓄电池CTC26-1212V26AH德国胶体电瓶
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	650.00/只
规格参数	品牌:CTM 型号:CTC26-12 规格:12V26AH
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

产品详情

CTM蓄电池CTC26-1212V26AH德国胶体电瓶

气体化合效率低、从电池壳体中渗出水、板栅腐蚀和自放电都会造成电池失水。当前大部分阀控式密封铅酸蓄电池组容量下降的原因，都是由电池失水造成的。通常认为当失水超过15%时，电池失效。板栅的腐蚀和变形。

随着电池循环次数的增加，晶型由or . 型向b型转化。b型的晶粒相对细小，结合力较差，导致活性物质的网格结构被削弱，终活性物质软化脱落（也称为泥化）。蓄电池是化学电源，在使用过程中一些蓄电池会提前老化。

德国ctm蓄电池产品特点 1、采用紧装配技术，具有优良的率放电性能。

2、采用殊的设计，电池在使用过程中电液量几乎不会减少，使用寿命期间完无需加水。

3、采用的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。 4、部采用纯原材料，电池自放电极小。

5、采用气体再化合技术，电池具有非常的密封反应效率，无酸雾析出，安环保，无。

6、采用殊的设计和可靠的密封技术，确保电池密封，使用安、可靠。 密封性

采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部。

现在，在欧洲有80%的、警、安部门选用我们德CTM电池作为系统采购录，因为我们可以接受严格的考验#

技术特色 (TECHNICAL FEATURES)密闭结构 (Sealed Construction)电解液悬浮系统 (Electrolyte Suspension System)气体再组合 (Gas Recombination)使用免保养 (Maintenance-Free)

Operation)任何方向可使用 (Operation In Any Position)低压力排气系统 (Low Pressure Venting System)负荷格子体 (Heavy Duty Grids)低自行放电 - 长保存寿命 (Low Self Discharge-Long shelf Life)宽广的温度使用范围 (Broad Operating Temperature Range)回复容量 (High Recovery Capability)