

福州喷淋塔 福州喷淋塔型号 福州宇风喷淋塔

产品名称	福州喷淋塔 福州喷淋塔型号 福州宇风喷淋塔
公司名称	福州宇风众通环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山镇盖山镇齐安村85号-2
联系电话	13960854683 13960854683

产品详情

冷风机选用时注意事项

1、冷风机结霜：当冷风机的工作温度低于零度或空气露点温度以下时，开始结霜，结霜厚度达到一定程度后，冷风机的传热系数将下降，热阻增加，风阻增加，影响冷风机的热交换，因此应进行结霜。

2、冷风机的应用选择：根据冷库温度的要求，福州喷淋塔安装，选择冷风机的选择应按照以下标准，高温库：选择DL系列，片距4.5mm；选择DD系列，片距6mm；选择DJ系列，福州喷淋塔批发，片距9mm。

如何选择好的负压风机。

从外框材质区分：FRP玻璃纤维（玻璃钢）、镀锌板、塑钢；

镀锌板负压风机是以镀锌铁板为材料（俗称白铁皮），市面长常见的负压风机，福州喷淋塔型号，因为它价格实惠，所以很多厂家都选择这种材质的负压风机；但这款负压风机使用寿命短；

塑钢材质的负压风机:目前市面上很少使用；

FRP玻璃纤维负压风机: FRP即纤维强化塑料

FRP特性：

(1)轻质高强。

(2)耐腐蚀性能好。对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐以及多种油类和溶剂都有较好的抵抗能力。

(3)电性能好。优良的绝缘材料，用来制造绝缘体。高频下仍能保护良好介电性。微波透过性良好。

(4)热性能良好。FRP热导率低，不易变形，福州喷淋塔，奈火烧。

由于FRP有以上特性，所以玻璃钢材质的负压风机耐高温、耐酸碱、质轻稳固，使用寿命更长久；

负压风机噪音大怎么解决

1：电源电压过低，负压风机启动或运行时，产生异常的响声和振动。

解决方法：将电源电压控制在额定电压范围内。通常可选用稳压器或电源调压器来稳定电压。

2：负压风机风叶碰撞风机壳(罩)。

解决方法：调整风叶原因六：负压风机的风机电机轴承不良，轴流风机底座螺丝松动，风叶在轴上未固定紧，风叶顶端与机罩体间隙过小等。

解决方法：更换负压风机电机轴承将轴流风机底座、轴上的螺丝紧固。按生产技术要求调整叶片顶端与罩壳的间距，一般不大于叶片长度的1.5%。

3：负压风机的底座螺丝松动，叶轮装配不良、转速过快、轴上固定螺丝松动等解决方法

解决方法：将负压风机的风机底座、轴上的螺丝紧固。按技术要求重新装配、调整叶轮间隙

福州喷淋塔-福州喷淋塔型号-福州宇风喷淋塔(诚信商家)由福州宇风众通环保设备有限公司提供。福州宇风众通环保设备有限公司在环保监测设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宇风环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吕先生。