

输油管道外壁专用耐油防腐涂料|埋土管道耐腐蚀防腐漆

产品名称	输油管道外壁专用耐油防腐涂料 埋土管道耐腐蚀防腐漆
公司名称	山东启恒特种涂料有限公司
价格	12.00/桶
规格参数	品牌:艾路德
公司地址	任城区李营街道中德广场C座
联系电话	15054751973

产品详情

防腐涂料主要分为常规防腐涂料和重防腐涂料，其次会根据不同的产品分为不同种类，防腐种类繁多，客户不必逐一排查，只需要针对自身需求的产品用料进行购买即可。常规防腐主要适用于一般的防腐工作环境，能够做到基本的防腐效果;而重防腐则可以在条件苛刻的环境下使用，且使用寿命较长，一般在化工大气和海洋环境的工作状态里，可以长达10-15年以上之久，即使在含有一定温度的酸、碱、盐和溶剂介质里，也可以长达5年以上之久。

组成：由环氧树脂、煤焦沥青、颜料、助剂、溶剂等组成的双组份环氧沥青涂料。

主要特征：

具有优异的耐水性和盐水性；

具有良好的耐油和抗化学品性能；

漆膜坚韧具有优良的附着力、耐磨性、耐冲性等物理性能；

具有良好的防锈性能和耐久性；

耐微生物腐蚀、电绝缘性能优良；

用途：

适用于石油输送管道、自来水管径以及电厂和工矿企业冷却水管道的外壁防腐涂料和管道补口防腐涂料之用，也可以作为电厂或工矿企业冷却水管道的内壁防除锈涂料之用。

颜色：深棕色、黑色

基本参数：密度约1.5/cm²

干膜厚度：70um

湿膜厚度：130um

干燥时间：

(25)	底漆	面漆
表干	2h	6h
实干	24h	48h

配比：A组份：B组份=10：1（重量比）

复涂间隔时间：25 24h

建议涂装道数：管道外壁或管道补口防腐衬层（1）二布三漆涂衬层（普通防腐结构）涂层间缠绕玻璃布2层

涂装顺序：底漆-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-面漆总厚度达500%~800um以上钢材：喷砂处理至Sa2.5级或手工除锈至St3级底材温度无氧化皮钢材；喷砂处理至Sa2.5级；或以风动或电动弹性砂轮片打磨至St3涂有车间。

底漆的钢材：漆膜损伤处、锈蚀处及锌粉上白锈，须进行二次除锈，打磨至St3底材温度须高于露点以上3。以上就是小编为大家介绍的什么是环氧沥青防腐漆的施工及储运。大部分的漆都是要注意温度湿度的，而且要防止曝晒和雨，大家一定要注意哦。希望小编的介绍能给大家带来帮助。