

佳能15X50IS防抖望远镜中国代理商

产品名称	佳能15X50IS防抖望远镜中国代理商
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	126.00/套
规格参数	品牌:佳能 型号:15X50IS 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

约50毫米大口径物镜的全天候IS防抖型号

具备高防水滴性能，采用易于握持的橡胶饰皮，全天候可用。具备15倍的倍率，同时得益于有效直径约50毫米的大口径物镜，实现了约3.3毫米的出瞳直径，是一款明亮的高倍率IS双眼望远镜。变角棱镜式IS影像稳定器带来良好的手抖动补偿效果。采用保罗II式棱镜、平场镜和UD镜片，成就高画质设计。

变角棱镜式IS影像稳定器

配备变角棱镜式的IS影像稳定器。可变角度棱镜是两端为镜片的风相型结构，内注与镜片折射率相同的液体，能够根据抖动改变形状，从而调整光轴角度，使影像稳定。

抑制色晕，画面鲜明的UD镜片

物镜采用了UD（超低色散）镜片，这是用于高画质、高性能的佳能EF镜头的镜片。UD镜片是具有低折射、低色散特点的特殊光学镜片，可高精度校正波长不同的光所产生的焦点错位，抑制色晕得到鲜明的成像。

光学性能高的保罗棱镜

采用保罗棱镜，可实现明亮的观察效果。佳能IS双眼望远镜都配备了保罗棱镜。特别是保罗II型棱镜与其他方式相比光学性能更好，从物镜到目镜都能维持高分辨力和高通光量。

应对水滴和雨滴的全天候规格

不易受天气变化影响，支持全天候使用。具备较高防水滴性能，可应对大温差带来的镜片结雾、结露，以及室外使用时被雨滴打湿。得益于内部不易进水的密封构造，还能抑制镜片和棱镜内发霉。

可安装光学滤镜

物镜上可安装直径58毫米的光学滤镜。安装保护滤镜或UV滤镜，可以预防弄脏或损伤物镜，维持高品质观察效果。

产品规格	产品名称	15x50 IS ALL W
	倍率	15倍
	物镜有效直径	约50毫米
	出瞳直径	约3.3毫米
	实视场	约4.5°
	表观视场	约61°
	1000米视场	约79米
	瞳距调节范围	约58-76毫米
	眼距	约15毫米
	对焦距离	约6米
	影像稳定方式	变角棱镜式
	电源	两节5号碱性电
	三脚架插孔	有
	尺寸（宽×高×厚）	约152×193×81
	重量（不含电池）	约1180克