

钢铁厂凉水塔专用内壁防腐漆|脱硫塔防腐漆

产品名称	钢铁厂凉水塔专用内壁防腐漆 脱硫塔防腐漆
公司名称	山东启恒特种涂料有限公司
价格	12.00/桶
规格参数	品牌:艾路德 产地:山东 颜色:灰色
公司地址	任城区李营街道中德广场C座
联系电话	15054751973

产品详情

想知道防腐涂料有哪几种的朋友们，就需要知道防腐涂料的优势以及防腐涂料的发展前景，每一项产品亦是如此。防腐涂料的制作，为大家带去了便利的工作需求，更高更好地提升了使用效果和产品质量，帮助人们更好地选择。当然，在选购期间大家也要结合当下的产品规格和使用环境进行选购，这样才能发挥到防腐涂料的价值。如果您现在正在选购工业防腐类油漆欢迎来电咨询本厂！！

组成：有改性树脂、环氧乙烯基树脂等、玻璃鳞片、颜料、助剂及固化剂等组成的，双组份涂料。

性能：耐水性及耐化学药品性优异、附着力强、坚韧耐磨、机械强度高、抗震性好，防腐蚀期较长。

用途：船舶、海洋工程以及其它需要长期防腐蚀的钢铁结构和混凝土。

颜色：灰色

密度：约1.30g/cm³

理论用量：480/m²

湿膜用量：150-380um

干膜用量：100-200um

配比：A组份（漆料）：B组份（固化剂）=7：1

闪点：35

熟化时间：25 30min

适用期：25 3h

干燥时间：25 表干2h 实干24h

复涂间隔：25 24h

前道配套涂料：环氧富锌底漆、环氧云铁防锈底漆，也可直接涂装在达到质量要求的被涂物上。

后道配套涂料：玻璃鳞片面漆、环氧面漆、氯化橡胶面漆、氯磺化聚乙烯面漆、高氯化聚乙烯面漆、聚氨酯面漆、丙烯酸面漆、醇酸面漆。

涂装方法：高压无空气喷涂、刷涂、滚涂

稀释剂及用量：专用稀释剂，<5%

包装：A组份28kg/桶，B组份4kg/桶

注意事项：施工环境低于10 固化反应迟缓

储存期：12个月