

# 无溶剂自流平地坪漆|环氧地坪漆施工|车库地面防滑涂料

产品名称	无溶剂自流平地坪漆 环氧地坪漆施工 车库地面防滑涂料
公司名称	山东启恒特种涂料有限公司
价格	12.00/桶
规格参数	品牌:艾路德 颜色:灰、绿等可调 产地:山东
公司地址	任城区李营街道中德广场C座
联系电话	15054751973

## 产品详情

产品说明：环氧地坪面漆是一种主要由环氧树脂、溶剂、固化剂以及助剂、颜料等组合而成的双组份地坪面漆。

颜色：灰、绿等各种颜色

光泽：半光-有光

干燥时间：表干 6h，实干 24h，完全固化7d（25℃）

比重：约1.1-1.45g/cm<sup>3</sup>

闪点：25℃

施工说明：配比5：1（包装比） 适用期 4h 稀释剂 环氧漆稀释剂

涂装道数：环氧地坪面漆一般建议在施工的过程中，2-3道即可，干膜厚度不能少于100微米。

表面处理：前道漆需要干燥，同时还要清除所有的油污以及杂质。

施工条件：底材温度要比空气温度大于至少3℃；环境温度不高于85%，湿度低于85%。

前道油漆：环氧地坪底漆或环氧地坪中涂漆。

储存：环氧地坪面漆需要密闭储存在阴凉、干燥以及通风领域，贮存期为一年。

## 卫生安全：

在涂装环氧地坪面漆现场工作人员应穿戴好防护用品，同时还需要仔细检查有无着火和爆炸的危险，确保良好通风，不要呼吸漆雾，避免皮肤接触，油漆溅在皮肤上要立即用合适的清洁剂，肥皂和水冲洗，溅到眼睛要用水冲洗，并用药医治。

## 备注：

环氧地坪面漆施工的时候，实际用漆量，可以视涂表面的粗糙度、漆膜厚度、涂装损失的不同而定，一般比理论用量要超过10%-50%。

每道漆干膜厚度：40微米

理论涂布率：100-140g/m<sup>2</sup>

底材温度	5	20	30
短	36h	24h	16h
长	14d	5d	3d

如果您现在正在选购工业防腐类油漆欢迎来电咨询本厂！！！！