

热销PEEK美国苏威AV- B GF30 30%玻纤增强、板材级、耐冲环保 塑胶原料

产品名称	热销PEEK美国苏威AV- B GF30 30%玻纤增强、板材级、耐冲环保 塑胶原料
公司名称	东莞市开源塑胶原料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:PEEK注塑级 规格:AV- B GF30 包装:美国苏威
公司地址	南城街道周溪草岭街2号2242
联系电话	15916718183

产品详情

一、PEEK 特性

PEEK是芳香族结晶型热塑性高分子材料。其熔点为334 ，具有下述很具魅力的特性：

- (1) 短期耐热性：玻璃纤维或碳纤维增强后其热变形温度可以达到300 以上；
- (2) 长期耐热性：UL温度指数（RTI）为250 ；
- (3) 韧性：是一种非常柔韧的树脂；
- (4) 阻燃性：达到UL94V-0级（1.5mm），有自熄性，燃烧时发烟量是所有树脂中少的；
- (5) 耐腐蚀性 / 耐药品性：除浓硫酸外无溶剂能侵蚀它；
- (6) 耐热水性（可在200 ~ 300 蒸汽中使用）；
- (7) 耐疲劳及耐蠕变性（是热塑性塑料中高的）；
- (8) 加工成型性：除可注射成型外，还可适用各种成型方法。

供应PEEK 美国液氮 LF-1004 供应PEEK 美国壳牌 DBF1G31-BK 供应PEEK 美国壳牌
DBGF5G40-YE 供应PEEK 美国阿克苏 1105 BK 供应PEEK 美国普立万 PK-30GF BK
供应PEEK 英国威格斯 450CA30 供应PEEK 英国威格斯 450GL20 供应PEEK

英国威格斯 450GL30 5供应聚醚醚酮耐高温PEEK耐腐蚀聚醚醚酮是芳香族结晶型热塑性高分子材料，其熔点为334 ，具有机械强度高、耐高温、耐冲击、阻燃、耐酸碱、耐水解、耐磨、耐疲劳、耐辐照及良好的电性能。 耐高温 聚醚醚酮树脂具有较高的熔点（334 ）和玻璃化转变温度（143 ），连

续使用温度为260 ，其30%GF或CF增强牌号的负载热变型温度高达316 。

热销PEEK美国苏威AV- B GF30 30%玻纤增强、板材级、耐冲环保 塑胶原料