

30KW车载柴油发电机工作可靠

产品名称	30KW车载柴油发电机工作可靠
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	42800.00/台
规格参数	型号:TO32000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

30KW车载柴油发电机工作可靠

柴油发电机单相交流电相比，三相交流电具有如下优点：

1. 三相发电机比尺寸相同的单相发电机输出的功率要大。
2. 三相发电机的结构和制造不比单相发电机复杂多少，且使用、维护都较方便，运转时比单相发电机的振动要小。
3. 在同样条件输送同样大的功率时，特别是在远距离输电时，三相输电线比单相输电线可节约25%左右的材料。
4. 三相异步电动机是应用较广的动力机械。使用三相交流电的三相异步电动机结构简单、价格低廉、使用维护方便，是工业循环产的主要动力源。

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 30KW
- 2.备用功率： 32KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机类型： 小型动力

2.发动机型号： YOTO3200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 工业消音

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

- 5.控油装置： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h (满载)
- 7.工作时间： 8-12H
- 8.噪音水平： 68-75db
- 9.机器重量： 550/680kg
- 10.外形尺寸: 1450*865*1205
- 11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

- 1.说明书，保修

三相异步电动机的特点 Y系列三相异步电动机不仅满足了国民经济各部门的配套需要，而且还提高了国内外同类产品的互换性，很大地方便了引进设备的配套和维修。Y系列三相异步电动机根据其外壳的防护等级不同，又可分为IP23（防护式）和IP44（封闭式）两个基本系列，现将这两个系列异步电动机的特点简介如下。 1、Y系列（IP23）三相异步电动机的特点 Y系列（IP23）为三相防护式笼型异步电动机，其防护结构型式不同于Y系列IP44的封闭式结构，但却比一般防滴式结构要优越。