

管材耐压密封夹具 不锈钢夹具 A型密封卡具 静液压爆破试验机

产品名称	管材耐压密封夹具 不锈钢夹具 A型密封卡具 静液压爆破试验机
公司名称	承德市万吉仪器仪表制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:万吉 产地:河北 型号:A型夹具
公司地址	河北省承德技术产业开发区卸甲营工业园
联系电话	0314-2266829 19062133869

产品详情

管材静液压夹具

一、塑料液压管的封头夹具产品描述：

塑料管、管件密封夹具系列产品主要用于液压测试试验及负压测试试验。采用无拉杆径向密封，满足于ISO、GB等相关标准，可适用于PE、PVC、PP-R、内衬钢骨架复合等各种管材、管件的端部密封。该端封主要由加紧块、椭圆端头、硅胶密封圈、压圈等主要零部件组成。

二、塑料液压管的封头夹具符合标准：

符合GB/T 6111-2003、GB/T 15560-95、GB/T 18997.1-2003、GB/T 18997.2-2003、ISO 1167-2006、ASTM D1598-2004、ASTM D1599标准。

三、产品特点：

1. 密封采用A型径向密封结构，材质全部采用优质不锈钢材料，夹具零部件外表面不锈钢本色均匀一致，具有高强度耐腐蚀性。
2. 该夹具结构简单，操作便捷，试验时实现了先装卡后密封的工序流程，确保装卡密封100%无渗漏。
3. 夹具装配时无需专用装卡支架，3KG以上零部件均有安全吊装装置。
4. 分瓣式夹紧块结构，可实现自动对心，使管材管件夹持更加牢固；夹紧块设计为镂空结构，保证强度

的情况下体现为质量轻，易于搬运及组装操作，同时在加压过程中可对夹具内部密封处实时观察，DN400加紧块重7.3kg，单端组装后总重量 50kg。

5. 采用圆环椭圆封头支撑，有效防止夹具放入恒温介质箱时造成恒温介质箱底部磕碰及变形损坏。
6. 采用模块化设计，通过模具、工装进行加工制造，零部件间具有一致性和互换性，可对任意部件进行维护、更新等，通过更换必要部分即可实现耐压能力升级。
7. 通用性好，接口可与国外各个厂家压力主机和恒温介质箱配套使用。

四、夹具型号：

径向外密封夹具 1200等

五、技术参数：

A型夹具规格D16~D1600

外形结构锅形耐压结构密封硅胶圈Y型结构转换接头PT1/4 内螺纹，

不锈钢材质夹具接头M12*1.25

内螺纹夹具跑气口M10 内螺纹

耐压等级：10Mpa 20Mpa

使用温度：0-100