

泸州市彩色透水混凝土地坪，压膜地坪原材料厂家

产品名称	泸州市彩色透水混凝土地坪，压膜地坪原材料厂家
公司名称	四川辰鑫鸿继建筑装饰材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	四川省自贡市自流井区南湖生态城A-25-1地块泰丰.国际贸易中心（变更）栋D-9-01号
联系电话	18909003214

产品详情

彩色透水混凝土特点

1.高透水性：透水混凝土拥有15%-25%的孔隙，能够使透水速度达到31-52升/米/小时，远远高于有效的降雨的排水配置下的排出速度。

2.高承载力：经国家检测机关鉴定，透水混凝土的承载力完全能够达到C20-C25混凝土的承载标准，高于一般透水砖的承载力

良好的装饰效果：透水混凝土拥有色彩优化配比方案，能够配合设计师独特创意，实现不同环境和个性所要求的装饰风格。这是一般透水砖很难实现的。

易维护性：人们所担心的孔隙堵塞问题是没有必要的，特有的透水性铺装系统使其只需通过高压水洗的方式就可以轻而易举的解决。

抗冻融性：透水混凝土比一般混凝土路面拥有更强的抗冻融能力，不会受冻融影响面断裂因为它的结构本身有较大的孔隙。

耐用性：透水混凝土的耐用耐磨性能优于沥青，接近于普通的地坪，避免了一般透水砖存在的使用年限短，不经济等缺点。

高散热性：材料的密度

本身较低（15-25%的空隙）降低了热储存的能

力，独特的[孔隙结构](#)使得较低的[地下温度](#)

传入地面从而降低整个铺装地面的温度，这些特点使透水混凝土在吸热和储热功能方面接近于自然植被所覆的地面。