

竖式LED显示智能数显表

产品名称	竖式LED显示智能数显表
公司名称	上海竟迪电子科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:上海竟迪 产品型号:XMTA- 测量精度:0.2%
公司地址	中国 上海市黄浦区 北京东路668号东楼地下一层C127
联系电话	86 021 61363776 13621732943

产品详情

品牌	上海竟迪	产品型号	XMTA-
测量精度	0.2%	结构型式	DIN
显示方式	LED	外形尺寸	96*48 (mm)

测量/传输系统准确度

$\pm 0.2\% \times f \cdot s$

数字显示位：四位显示，浮点小数。

采样速度： 100ms/次

显示分辨率：末位1个字。

温度漂移：<100ppm

冷端温度补偿准确度： ± 1 （预热30分钟）

测量热电阻时允许的引线电阻： 30

工作温度:

工业级标准 - 10~+55

输入阻抗:

电流：100 ；电压：500 k

输出阻抗:

4-20ma输出时0~550 ；0-10ma输出时0~1k

变送输出纹波: 50mvp-p

报警继电器触点容量：

ac220v , 1a ; dc24v , 2a (阻性负载)

通讯接口:

rs232或 rs485

通讯协议:国际标准的modbus-rtu协议

通讯距离:

rs485 : 节点数 256 (不加中继时) , 距离 1000米 (波特率9600时)

配电输出电压:

dc24 ± 1v 50ma , 过流自动保护

绝缘强度(输入/输出/通讯/电源之间) :

不小于1500v.ac一分钟

绝缘阻抗(电源/输入/输出/通讯之间):

不小于100m

工作中允许大气压力:80-106kpa

工作中允许相对湿度:10-90%rh (40 时)

储运过程中允许环境温度:-40-+80

供电电源：交流：ac220v (允变范围95 ~ 265v)

直流：dc24v (允变范围16 ~ 28v)