

LEADLINE蓄电池EVH1000快充电2V1000AH免维护电瓶

产品名称	LEADLINE蓄电池EVH1000快充电2V1000AH免维护电瓶
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	740.00/只
规格参数	品牌:LEADLINE 型号:EVH1000 规格:2V1000AH
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

产品详情

LEADLINE蓄电池EVH1000快充电2V1000AH免维护电瓶

铅酸蓄电池电解液的配制方法:一般情况下,在25 (电解液温度)时密度为1.28,在其他温度下可按下式计算: $d_a = d_t 0.0007(t-25)$

式中的 d_a 为25 时的密度; d_t 为实际温度时的密度; t 为测定时电解液的温度。电解液是用密度1.84的和纯净水配制而成。是强,它与水有亲和作用,溶于水时放出大量的热量,因此操作人员要戴上护目镜、耐酸手套,穿胶鞋或靴子,围好橡皮围裙。盛装电解液的容器,必须用耐酸、耐温的塑料、玻璃、陶瓷、铅质等器皿。配制前,要将容器清洗干净,为防酸液溅到外表上,先准备好5%溶液,以及一些清水,以防万一溅上酸液时,可迅速用所述的溶液擦洗,再用清水冲洗。配制时,先估算好和水的需要量,把水先倒入容器内,然后将缓缓倒入水中,并不断搅拌溶液。刚配制的溶液温度很,不可马上注入蓄电池内,要等温度降到40 以下,再测量溶液浓度并进行调整到标准值,再加入蓄电池内。

要具备强的环境适应能力。与放置在数据中心、服务器机房等温湿度和洁净度受到严格控制环境下的商用ups不同,工业ups所处的工业环境通常很难稳定的温度、湿度。由于受生产、制造现场因素的影响,在工业应用环境中普遍存在着温、潮湿、粉尘量大、空气等问题。此外,在工业场合,环境中的空气还可能含有性气体,时间长了也会对动力电源设备的正常运转产生影响,降低其工作性能。因此,这就要求工业ups要具有强的环境适应能力,以综合的性能表现来应对恶劣环境的考验。

要能够有效消除各种电波扰动。工业应用现场的电网非常,还时常面临电力供应紧张和事故频发的状况,而工业生产线的准确生产设备对电源向来有着十分苛刻的要求,电压不稳、电流闪断等电力问题都有可能造成设备损坏或导致产品生产的质量问题。因此,作为工业供电系统的核心,ups是电力保护的重要环节,要具备在任何负载和市电输入的情况下都能够向负载提供质电能的质,电网瞬间中断对工业设备系统的影响,有效避免电网中的频干扰,防止电网过压对负载的危害,保证关键工业流程及控制的可靠运行。