

烘干黄豆脱皮机 大豆扒皮机

产品名称	烘干黄豆脱皮机 大豆扒皮机
公司名称	曹县精谷藜麦机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	产量:时产500公斤到10吨 动力:5.5kw 成品:两瓣豆仁
公司地址	曹县郑庄工业区
联系电话	16653058383

产品详情

烘干黄豆脱皮机,大豆扒皮机

采用干法加工工艺，脱皮后的黄豆成两瓣状，色泽洁白，蛋白质不变性。脱皮的同时，利用抽风系统将麸皮吸走，皮、仁自动分离。成品率一般在92%左右，皮杂（豆皮，胚芽等）占8%左右。脱净率可达98%以上。该机具有体积小、能耗低、效率高、易操作等特点。适合黄豆加工厂或者食品厂使用。

大豆分瓣工艺脱皮机工作原理：

大豆分瓣脱皮机是由机体、脱皮室、风机、分离室、电机等部分组成。工作时，清理后的物料由加料斗经流量控制系统进入物料推进蛟龙，在推进蛟龙的推力作用下，向前方缓慢输送进入主机的核心部件：锥形静齿盘和锥形动齿盘中间，在锥形动齿盘的旋转离心力作用下，利用两磨盘的差动旋转，物料在与动齿盘和静齿盘的锋利齿角进行刮，剥，研磨作用下，达到脱皮或破碎的目的。物料脱皮后经分离室时，在风力的作用下，豆仁经出料口排出，皮和微量粉状物则通过专用吸皮装置吸走装袋，从而完成脱皮过程。经此脱皮机脱皮后，出来的成品是两瓣的豆仁，豆皮是大片。此系列脱皮机可通过调整无级破碎手柄调整脱皮间隙来控制脱皮精度，可根据物料直径大小灵活调节脱皮间隙，以达到佳的脱皮效果，主机部件材质是洛锰合金材质，抗磨耐用，主轴采用加热淬火调质工艺，使用多年后不打颤，不弯曲，不跑内圆，经久耐用。