

美国SABIC阻燃PPO NORYL LEN2211 LED应用

产品名称	美国SABIC阻燃PPO NORYL LEN2211 LED应用
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

产品详情

品牌

NORYL

产品特性

阻燃

是否进口

是

产地

美国

厂家(产地)

沙伯基础(原GE)

牌号

LEN2211

销售方式

品牌经销

品名

PPO

加工级别

注塑级

特性级别

阻燃级

用途级别

电子电器部件、家电部件

产品规格

25KG/包

可售卖地

全国

类型

标准料

货号

6264

直销美国SABIC阻燃PPO NORYL LEN2211 LED应用

比重	1.23	g/cm	ASTM D792
熔流率 (熔体流动速率) (250 ° C/10.0 kg)	7.0	g/10 min	ASTM D1238
收缩率 - 流动 (3.20 mm)	0.50 到 0.70	%	内部方法
吸水率 (24 hr)	0.070	%	ASTM D570
机械性能 (在SI单位制测试方法)		MPa	内部方法
伸长率 (断裂)	35	%	内部方法
弯曲模量	2840	MPa	ASTM D790
弯曲强度	96.1	MPa	ASTM D790
悬臂梁缺口冲击强度 (制测试方法 ° C)		J/m	ASTM D256
热性能 (在SI单位制测试方法 MPa, 未退火, 6.40 mm)		° C	ASTM D648