

沙伯基础创新PPO/PA NORYL GTX6203矿物增强20%

产品名称	沙伯基础创新PPO/PA NORYL GTX6203矿物增强20%
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

产品详情

品牌

NORYL

产品特性

矿物增强

是否进口

是

产地

美国

厂家(产地)

沙伯基础(原GE)

牌号

GTX6203

销售方式

品牌经销

品名

PPO/PA

加工级别

注塑级

特性级别

增强级、耐高温

用途级别

汽车部件、电子电器部件、家电部件、电动工具配件

产品规格

25KG/包

可售卖地

全国

类型

标准料

货号

5039

沙伯基础创新PPO/PA NORYL GTX6203矿物增强20%

Density / Specific Gravity

-- 1.25 g/cm ASTM D792

-- 1.24 ISO 1183

Melt Mass-Flow Rate 20 g/10 min ASTM D1238

(MFR) (280 ° C/5.0 kg)

Melt Volume-Flow Rate cm/10min ISO 1133

(MVR) (280 ° C/5.0 kg)

Molding Shrinkage Internal Method

Across Flow : 3.20 mm 0.60 to 0.90 %

Flow : 3.20 mm

Water Absorption ISO 62

Saturation, 23 ° C 3.2

Equilibrium, 23 ° C, 50%RH1.1

Mechanical Nominal Value Unit Test Method

Tensile Modulus

-- 1 4600 MPa ASTM D638

-- 4900 ISO 527-2/1

Charpy Notched Impact Strength 6 (23 ° C)	5.0			ISO 179/1eA
Notched Izod Impact				
-30 ° C	50	J/m		ASTM D256
23 ° C	60	ASTM D256		
-30 ° C 7	ISO 180/1A			
23 ° C 7	6.0	ISO 180/1A		
Unnotched Izod Impact Strength 7 (23 ° C)	ISO 180/1U			
Instrumented Dart Impact (23 ° C, Total Energy)	10.0	J		ASTM D3763
Thermal			Nominal Value	
Deflection Temperature Under Load				
0.45 MPa, Unannealed, 3.20 mm			190	
0.45 MPa, Unannealed, 4.00 mm, 100 mm Span 8				ISO 75-2/Be