

# 供应蒸压轻质加气混凝土墙板（ALC板）ALC

产品名称	供应蒸压轻质加气混凝土墙板（ALC板）ALC
公司名称	临沂云智汇建材科技有限公司
价格	1.00/平方
规格参数	临沂云智汇:1
公司地址	兰山区青年路与开源路交汇处西200米路南13号
联系电话	18660968180

## 产品详情

蒸压轻质加气混凝土墙板（ALC板）制品内部的微观结构是由很多均匀互不连通的微小气孔组成，隔音与吸音性能俱佳。100mm厚蒸压轻质加气混凝土墙板（ALC板）相当于半砖墙，用它可建造出宁静舒适的生活环境。

导热系数0.13w/ W/m.K—混凝土的1/10

蒸压轻质加气混凝土墙板（ALC板）细观结构是由无数互不连通的均匀的微小气孔组成,使蒸压轻质加气混凝土墙板（ALC板）具有很好的保温隔热性能,其导热系数仅为0.13W/m.K，蒸压轻质加气混凝土墙板（ALC板）保温隔热性能优于普通混凝土10倍；厚度100mm的NALC制品保温性能优于370mm砖墙，是保温隔热性能优越的建筑材料。

125mm厚蒸压轻质加气混凝土墙板（ALC板）墙板材—耐火板限大于4小时

蒸压轻质加气混凝土墙板（ALC板）是不燃硅酸盐材料,体积热稳定性好,热迁移慢,具有很好的耐火性.125m厚度以上的蒸压轻质加气混凝土墙板（ALC板）板材耐火限大于4小时。

蒸压轻质加气混凝土墙板（ALC板）轻质性比重为0.5，是普通混凝土的1 / 4，大大降低了蒸压轻质加气混凝土墙板（ALC板）墙体的自重，减低建筑物基础造价。

蒸压轻质加气混凝土墙板（ALC板）作为围护结构材料其强度高(立方体抗压强度4Mpa)；作为配筋板材，可承受相应的风荷载，积雪荷载以及动荷载。蒸压轻质加气混凝土墙板（ALC板）板有外墙板、隔墙板、屋面板、楼板蒸压轻质加气混凝土墙板（ALC板）的内部配筋是根据受力要求，由计算机自动进行计算编组，使蒸压轻质加气混凝土墙板（ALC板）板材的承载力得以保证。经权威机构检测，蒸压轻质加气混凝土墙板（ALC板）材料内照射指数仅为0.2(标准要求 1.0),外照射指数0.1(标准要求 1.0),完全

属于无放射性,无有害物质的绿色材料。