

# 双组份硅酮灌缝胶施工工艺 AB嵌缝胶施工长度因什么而定

产品名称	双组份硅酮灌缝胶施工工艺 AB嵌缝胶施工长度因什么而定
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	9.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

双组份硅酮灌缝胶施工工艺 AB嵌缝胶施工长度因什么而定

双组份硅酮灌缝胶产品概述：

双组份硅酮灌缝胶是分为A\B组份的，施工的时候需要两者在一起调配，不用担心两者的添加比例，出厂的时候A\B组份是分开包装的，将袋装的B组份全部倒进A组份中，两者拌和以后使用手揉搓袋子，待两者充分的融合进行灌胶，施工工艺与常规灌缝胶一致，要求路面清理干净，保持无明显积水，裂缝壁不松散没有啃边等。

常规路面灌胶深度不低于1CM，桥梁伸缩缝灌胶深度根据伸缩缝的宽度而定，建议灌胶深度是伸缩缝宽度的三分之一以上，这样能保证胶体在密封缝隙的同时可承受路面荷载造成的拉伸力，可保持长时间不与裂缝脱离。硅酮灌缝胶的粘结力是有目共睹的，其可以与多种基面进行粘结，大理石、水泥路面、沥青路面、模板、纸片等。

贮存：

双组份硅酮密封胶属于不易燃、不易爆、无毒产品。贮存条件应避光、通风、防潮，温度在 $25 \pm 3$ 。

基层处理：

被粘面必须进行整齐处理（可用手提切割机，砂轮、钢刷等），使涂胶面露出牢固的结构层。接缝表面必须保证完全清洁。表面所有灰尘和水泥稀浆必须清刷处理干净。金属表面的锈层及保护漆也需除去。

施工应用方法：

【1、建筑物要保持干净、无油污。

【2、在施工前应先将缝隙的两边粘接防护胶带，以防施工中多余的胶把构筑物表面弄脏。

【3、由于白料（A组份）会与大气中的水份产生反应，不可长时间暴露于空气中。硅酮密封胶主剂与固化剂按1：1的比例充分搅拌均匀，直到无色差为止。根据气候温度的不同使用者可自行改变比例（固化剂冬天多夏天少），用前应先做小试。

【4、把搅拌好的硅酮胶用灰刀或挤胶枪填入缝内压实填满，再用刮板把胶刮平。

【5、施平胶后把防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。（表干时间 24小时，7天后方可灌水试验，28天性能全部达到。）

【6、配制好的聚硫胶应在2小时内用完，否则会因膏慢慢固化而造成施工困难，避免浪费。

以上便是腾达公司小编编辑的相关资料，内容经验之谈，有不足之处可留言指出，我公司还生产防水材料价格方面可面议，工程方面需要的话可以一同选购，我公司还有专门的人员为工程进行评估，预估需要多少，以避免产品的浪费，资金的不必要流出。