

球墨配件 山西、武汉 山西、永安

产品名称	球墨配件 山西、武汉 山西、永安
公司名称	武汉市洪山区世纪管业经营部
价格	.00/个
规格参数	产地:山西、武汉 品牌:山西、永安 型号:DN80----DN800
公司地址	武汉市洪山区张家湾烽火五金建材水暖市场C3 栋37、39、41、43、45号
联系电话	86 027 88126577 15927545212

产品详情

产地	山西、武汉	品牌	山西、永安
型号	DN80----DN800	应用场所	球墨管、消防配套管件

公司拥有各种先进的检测设备，装备精良、工艺先进，正严格按照iso9002质量体系及瑞士sgsis9002质量体系组织生产，所生产的球墨管件以其强度高、韧性好、耐高压、耐腐蚀的优良特性，具有铁管的本质钢管的性能，是传统铸铁管的更新换代产品，广泛应用于输水、输气，及相关液气体的有压输送，现以于全国大部分省、市的城市供水、供气工程有着密切的供需关系，深受用户好评。

球墨管适合于在各种地形和气候下施工

由于球墨管的球状石墨微观结构，在减弱振动能力方面，球墨铸铁优于铸钢，因此更加有利于降低应力。以镁或稀土镁结合金球化剂在浇注前加入铁水中，使石墨球化，应力集中降低，使管材具有强度大、延伸率高、耐冲击、耐腐蚀、密封性好等优点是球墨铸铁管；内壁采用水泥砂浆衬里，改善了管道输水环境、提高了供水能力、降低了能耗；管口采用柔性接口，且管材本身具有较大的延伸率（>10%），使管道的柔性较好，在埋地管道中能与管道周围的土体共同工作，改善管道的受力状态，从而提高了管网运行的可靠性。因此，目前我国供水行业通常采用球墨铸铁管作为主管材。球墨铸铁的强度和铸钢的强度是可比的。球墨管的“t”型橡胶圈安装完毕后，在胶圈内表面刷一层润滑剂薄膜以利于插口的推入。其延伸率大大优于灰铸铁管，接近钢管，经腐蚀处理后，使用寿命可达到钢管3-5倍，离心球墨管安装方便、简单，适合于在各种地形和气候下施工。通过对球墨管与灰口铸铁管、钢管技术性能比较，说明球墨铸铁管在工程应用中的优势由于管件自身重量较轻，在安装时采用单根钢丝绳时，容易使管件方向偏转，导致橡胶圈被挤，不能安装到位。因此，可采用双倒链平行用力的方法使管件平行安装，胶圈不致被挤。也可采用加长管件的办法，用单根钢丝绳进行安装。检查承口插口的位置是否符合要求（用钢板尺伸入承插口间隙中检查胶圈位置是否正确到位）。球墨铸铁的强度和铸钢的强度是可比的。球墨管具有更高的屈服强度，其屈服强度最低为40k，而铸钢的屈服强度只有36k。（请参阅83页有关机械性能的全面比较）。在大部分市政应用领域，如：水、盐水、蒸汽等，球墨管的耐腐蚀性和抗氧化性都超过铸钢。

