

# 沙伯基础创新中粘阻燃透明PC LEXAN 940A

产品名称	沙伯基础创新中粘阻燃透明PC LEXAN 940A
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

## 产品详情

品牌

LEXAN

产品特性

阻燃透明

是否进口

是

产地

美国

厂家(产地)

沙伯基础(原GE)

牌号

940A

销售方式

品牌经销

品名

PC

加工级别

注塑级

特性级别

阻燃级、透明级

用途级别

汽车部件、电子电器部件、家电部件、电动工具配件

产品规格

25KG/包

可售卖地

全国

类型

标准料

货号

5084

沙伯基础创新中粘阻燃透明PC LEXAN 940A

比重			ASTM D792
--	1.21	g/cm	ASTM D792
--	1.22	g/cm	ASTM D792
特定体积	0.835	cm/g	ASTM D792
可燃性额定值(单位制测试)方法ES			
物理性能额定值(单位制测试)方法		g/10 min	ASTM D1238
(300 ° C/1.2 kg)			
收缩率 - 流动 (3.20 mm)	0.50 到 0.70	%	内部方法
抗张强度 1			ASTM D638
屈服	62.1	MPa	ASTM D638
断裂	55.8	MPa	ASTM D638
伸长率 2			ASTM D638
屈服	7.0	%	ASTM D638
断裂	90	%	ASTM D638
弯曲模量 3(50.0 mm	2240	MPa	ASTM D790
跨距)			
弯曲强度 4(屈服, 50.0	91.0	MPa	ASTM D790

mm 跨距)			
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮)	10.0	mg	ASTM D1044
悬臂梁缺口冲击强度 (23 ° C)		J/m	ASTM D256
无缺口悬臂梁冲击 (23 ° C)	3200	J/m	ASTM D4812
落锤冲击 (23 ° C)	169	J	ASTM D3029
拉伸冲击强度 5	525	kJ/m	ASTM D1822
UL 阻燃等级			UL 94
1.47 mm	V-2		UL 94
3.00 mm	V-0		UL 94