

营口外贴式橡胶止水带厂家

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 营口外贴式橡胶止水带厂家 |
| 公司名称 | 衡水明兴工程橡胶制品有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址） |
| 联系电话 | 15732837812 15732837812 |

产品详情

外贴式橡胶止水带又称背贴式止水带或外置式止水带，是一种在地下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧(迎水面)设置的一种止水构造，具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。

背贴式橡胶止水带分类：小背贴止水带（低棱）、小背贴止水带（高棱）、方孔背贴橡胶止水带、可卸式背贴止水带、方孔芯背贴橡胶止水带、带帽背贴橡胶止水带。

背贴式橡胶止水带规格尺寸：宽度在200mm、2mm、280mm、300mm、3mm、400mm、4mm、0mm之间，厚度为6mm-25mm之间均可。

橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。

背贴橡胶止水带与中埋橡胶止水带的区别：

1.中埋橡胶止水带，这是一种主要用于在混凝土变形缝、弹性缝等混凝土内部设置的止水带产品，具有以橡胶资料弹性和结构方式来习惯混凝土弹性变形的才能。本产品是使用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下发生弹性变形，然后起到紧固密封有效地防止修建构件的漏水，渗水，并起到减震缓冲作用，可确保工程修建物的使用。

2.背贴式橡胶止水带又称外贴橡胶止水带或外置式止水带，是一种在地下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧（迎水面）设置的一种止水结构，具有以止水带的资料弹性和结构方式来习惯混凝土弹性变形的才能。

3.中埋橡胶止水带是埋在混凝土中的，背贴式橡胶止水带预埋在混凝土外表的

外贴式橡胶止水带的施工工艺及要点：

- 1、先清理混凝土基层表面，接着沿缝凿宽，用钢丝刷将灰尘、浮渣及松散层完全清除，用丙酮将其油垢擦洗干净、晾晒，其含水率不大于6%。
- 2、在清洁的混凝土表面，薄而均匀地涂刷环氧底胶料，不得有漏涂和留坠现象。
- 3、涂完底胶料，让其自然固化后，再用环氧砂浆平铺在混凝土基面上，厚度约20mm，接着边铺环氧砂浆边安装橡胶止水带，同时用螺丝将角钢收紧。
- 4、环氧砂浆自然固化24h后，上铺钢丝网并用C30细石混凝土覆盖

外贴式橡胶止水带安装注意事项：

- 1.在止水带的施工单位在进行绑扎钢筋和支模时，使止水带必须采取可靠的固定措施，避免在浇注混凝土时发生位移，止水带在混凝土中的正确位置。
- 2、对于固定橡胶膨胀止水带时，只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体部分。对于止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行，常用的固定方法有：利用附加钢筋固定；专用卡具固定；用铅丝和模板固定等。不论采用何种固定方法，都必须止水带定位准确，不损坏止水带有效部分，方便混凝土浇捣