

盘锦可拆卸橡胶止水带性能特点

产品名称	盘锦可拆卸橡胶止水带性能特点
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

可卸式橡胶止水带属于橡胶止水带的一种，是一种可以后期可拆卸的橡胶止水带产品，所以又叫可拆卸式止水带。可卸式橡胶止水带为中间半圆或者圆型两边平板结构，中间半圆结构是为了伸缩缝变形时有较好的拉伸及压缩，关键点在于两这的平板，不是浇注到混凝土中的，是混凝土施工完成后，经开槽安装膨胀螺栓及钢板安装在混凝土表面的。

可卸式橡胶止水带由于作为后期的一种建筑止水、防水的补救措施，被广泛的收到广大的建筑界人员的喜爱，可卸式橡胶止水带的用途也是非常广泛的。

可卸式橡胶止水带规格：

300宽规格：300*6mm、300*8mm、300*10mm

3宽规格：3*6mm、3*8mm、3*10mm

400宽规格：400*8mm、400*10mm

0宽规格：0*8mm、0*10mm

可卸式橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点，在各种裁荷下产生弹性变形，从而起到有效紧锢密封，防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用。在一般较大工程的建筑设计中，由于不能连续浇注，或由于地基的变形，或由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因，需留有施工缝、沉降缝、变形缝，在这些缝外必须安装止水带来防止水的渗漏问题。本产品广泛应用于各种类型的混凝土及现浇混凝土结构中。例如：暗渠、挡水坝、蓄水池、倒虹吸、地铁、涵洞、隧道等。

为了便于安装可卸式止水带，需提前安装预埋螺栓，要提前将预埋螺栓固定在提前预埋好的加钢板止水片的钢板上，并浇筑预埋混凝土内部，该部分混凝土要仔细振捣确保其密实度；变形缝的转角部位应做成圆弧形或45°角，圆弧半径应根据预埋螺栓的长度确定，以2个相邻螺栓头的距离不影响止水带和止

止水带夹板安装为准；预埋螺栓时为了防止其被腐蚀应在螺栓上涂抹黄油或加PVC套管；止水带的固定应根据现场螺栓实际位置采用皮带冲打孔方法，在止水带安装过程中不能用力拉扯止水带，止水带与夹板间以及与预埋钢板之间应填加石棉纸或软金属片衬垫以确保严密性。

止水带是一种于建筑工程施工缝及变形缝的防水密封材料。

一、止水带作用：止水带是利用橡胶的高弹性，在各种压力荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,可以有效地防止建筑构造的漏水,渗水并起到减震缓冲作用。

二、止水带用在什么工程中？

在一般较大工程的建筑设计中，由于不能连续浇筑，或由于地基的变形，或由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因，需留有施工缝、沉降缝、变形缝，在这些缝外安装止水带来防止水的渗漏问题。这些缝的防渗漏问题就要衡水衡水采用在变形缝的部位浇铸橡胶止水带的办法来解决，它即能防止地下水(或外界水)渗漏到建筑结构中，又可防止建筑内的水漏到外界。

止水带广泛用于各种类型的混凝土结构中。例如：挡水坝、蓄水池、地铁、涵洞隧道等地下工程中。

三、止水带的设计与选用

止水带的选择：应根据构筑物的重要性等级，变形缝变形量及水压，止水带的适用工作环境，经济因素等条件综合考虑确定