

工程机械履带底盘 威力特机械厂家质量好 工程机械履带底盘厂家

产品名称	工程机械履带底盘 威力特机械厂家质量好 工程机械履带底盘厂家
公司名称	襄阳威力特机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新工业园邓侯路11号
联系电话	15571072224 15571072224

产品详情

) 橡胶履带的使用温度一般在 $-25 \sim +55^{\circ}\text{C}$ 之间。

化学药品、机油、海水的盐份会加快履带的老化，在这样的环境下使用后要清洗履带。

有锐利突起（如钢筋、石块等）的路面会导致橡胶履带外伤。

道路的边石、车辙或凹凸不平的路面会导致履带边缘接地侧花纹产生裂纹，这种裂纹未伤及钢丝帘线时可以继续使用。

(5) 砂砾、碎石路面会造成与承重轮接触的橡胶表面早期磨损，形成小裂口。严重时水份侵入，工程机械钢制履带底盘，造成芯铁脱落、钢丝断裂。

钢制履带底盘

相对而言使用的范围及其寿命及对工况的选择则更宽广。它由钢履带、履动轮、导向轮、支重轮、底盘和两台行走减速机组成（行走减速机由马达、齿轮箱、制动器、阀体组成）。一般比如钻机整体布置在底盘上，通过控制手柄调节履带底盘行走速度，可使整机实现方便的移动、转弯、爬坡、行走等。

履带底盘的转弯形式也不再局限类似于转向离合器（机械传动）控制的单边动力输出和液压马达反向驱动的原地转向两种转向方式，而是可以实现任意转弯半径的转向。电液比例阀的作用类似于汽车的差速器，与差速器相比，它不仅能同向差速而且还能反向差速。履带式底盘一般采用仿坦克结构设计，即在底盘两侧布置一对带有驱动装置的双履带结构。

每个履带机构由一个驱动轮，一个导轮和多个负重轮组成，通过安装时的对轮系限位，将包在外侧的履

带张紧，驱动轮带动履带相对车轮移动，工程机械履带底盘厂家，导轮限制履带在运动中的位置，负重轮支承整个车体的重量。

履带底盘维护日里地表的烘烤、酸雨的侵袭、沙石路上飞石的撞击，工程机械履带底盘总成，使车的底盘锈蚀斑斑。废气、噪声都会从被腐蚀的洞孔中渗入。"底盘封塑"可以将高附着性、高弹性、防腐、防潮的柔性橡胶树脂厚厚地喷涂在底盘上，达到防腐、防锈、防撞，工程机械履带底盘，同时还有一定的防噪声功能，可以隔除一部分来自底部的杂音。"底盘封塑"不同以往的简单防锈处理，过去只是在底盘涂上一层油脂来隔除水分，只能维持一段时间。而"底盘封塑"却能牢固地附着在底盘上，负责任的经销商会承诺"封塑"后的车辆万一发生托底时，提供免费修复。

工程机械履带底盘-威力特机械厂家质量好-工程机械履带底盘厂家由襄阳威力特机械有限公司提供。襄阳威力特机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。威力特机械——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省襄阳市高新工业园邓侯路11号，联系人：马经理。