

恒温循环槽、高温循环槽、西安高温恒温冷却循环槽

产品名称	恒温循环槽、高温循环槽、西安高温恒温冷却循环槽
公司名称	西安予辉仪器有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	品牌:西安予辉 型号:G S C - 30 温度范围:200 ()
公司地址	西安市自强西路中菲香槟城1-1602
联系电话	86-02986310020 18706715841

产品详情

品牌	西安予辉	型号	G S C - 30
温度范围	200 ()	温度均匀度	90 (%)
适用范围	实验室，各大院校		

高温恒温冷却循环槽的用途：

高温恒温冷却循环槽是我公司最新研制的一种新型的仪器，是配合双层玻璃.不锈钢.搪瓷反应釜做高温反应不可缺少的仪器，它具有升温快.温度均匀.控温精确.冷却迅速等优点，近几年广泛配备于实验室及中试车间，受到用户的广泛好评。

特点：

- 1.循环泵采用全不锈钢高温屏蔽泵，具有性能稳定.质量可靠，绝无泄露等优点。
- 2.数显式温度控制.操作简单.醒目。
- 3.数显采用 p . i . d 控制，具有控温精确，温冲小的优点。
- 4.循环系统采用不锈钢.铜质.具有防锈.防腐等特点，
- 5.采用固态继电器控制电路，无触点。无明火。增加寿命。
- 6.采用风冷式强制冷却系统。具有迅速降温、快速出料、生产效率高、大大缩短工艺流程等优点。

技术指标：g s c - 【30】型技术指标

最高使用温度	2 0 0
循环方式	密闭不锈钢屏蔽泵
温度设定	<250
循环泵功率	180w
循环流量	15 - 20 l / 分钟
循环扬程	6 - 8米
加热功率	6 k w
总功率	6600w
电流	13.2 a
电压	3 8 0 v