

西安蠕动泵工作原理 不锈钢

产品名称	西安蠕动泵工作原理 不锈钢
公司名称	西安予辉仪器有限公司
价格	3500.00/件
规格参数	材质:不锈钢 驱动方式:电动 原理:蠕动泵
公司地址	西安市自强西路中菲香槟城1-1602
联系电话	86-02986310020 18706715841

产品详情

材质	不锈钢	驱动方式	电动
原理	蠕动泵	性能	耐腐蚀
泵轴位置	边立式	叶轮吸入方式	双吸式
品牌	格兰	型号	YT600-1J
适用范围	化工厂、制药厂、实验室 、各大院校等实验室	产品别名	蠕动泵
流量	600 - 11000 (m3/h)	扬程	0 (m)

yt600-1j型蠕动泵可安装2种泵头：yz35-13、kz35，能提供600-11000ml/min（单管）的流量范围；转速手动调节，亦可通过外控接口进行控制；采用大功率直流电机驱动，动力强劲，扭矩大，防护等级高，适合环境较恶劣的工业场合较大压力和流量的输送。

技术指标

转速范围：60~600rpm 正反转可逆
调节方式：多圈电位器调节转速
外控功能：开关量控制内外控转换，外控启停；0-10v、4-20ma、0-10khz速度控制输入
适用电源：ac 220v ± 15% 50hz/60hz
消耗功率：< 400w
外形尺寸（长×宽×高）：325×236×193(mm)
驱动器重量：17kg
ip等级：ip54

功能特点

可安装多种泵头：yz35-13、yz35（铝）yz35（聚甲醛）

转速可手动调节，也可通过外控接口进行控制

ip等级：ip54，性能稳定可靠，适合较恶劣环境的工业生产

单通道流量达11l/min，适合中大流量输送

其他参数

驱动器型号	适用泵头	适用软管	流量范围	整机	通道数	电源
			(ml/min)	重量(kg)		(w)
yt600-1j	yz35 - 13	73#82#	600 - 11000	18.6	1	40
	kz35	73#82#	600 - 11000	19.6	1	
	2 × yz35 - 13	73#82#	单管600 - 11000	20.5	2	
	2 × kz35	73#82#	单管600 - 11000	20.5	2	