

蠕动泵工作原理 工程塑料

产品名称	蠕动泵工作原理 工程塑料
公司名称	西安予辉仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:WT600-4F 材质:工程塑料 性能:自动
公司地址	西安市自强西路中菲香滨城1-1602
联系电话	86-02986310020 18706715841

产品详情

型号	WT600-4F	材质	工程塑料
性能	自动	驱动方式	电磁
原理	蠕动泵	泵轴位置	卧式
叶轮数目	单级	电压	264 (V)
功率	< 300 (w)	转速	10rpm-600rpm (r/m)
品牌	予辉	流量	100-11000mL/min (m3/h)

是一款高防护等级和高效率的产品，使用大功率直流无刷电机，配合yz35、kz35泵头，能够分配100ml-999l的液量，提供100ml-11000ml/min的流量范围；采用128 × 32液晶显示各种信息和各种参数；薄膜按键操作方式，操作方便灵活；具有多种控制方式，可以通过外控接口对蠕动泵进行外部控制；适合高粉尘、高潮湿的工业场合分配和传输液体。

技术指标

流量范围：100-11000ml/min
分配液量范围：100ml-999l
参考转速范围：10rpm-600rpm
分配次数：0-9999，“0”为无限循环方式
时间间隔：1s-99.9min
回吸圈数：0-9.9圈（0.1圈步进）
流量校正时间：30-1800 sec

外控输入接口：启停控制、方向控制、流量控制

(0-5v、0-10v、4-20ma、0-10khz，只能够定制其中的一种控制方式)

输出接口：启停、方向输出，频率输出：125-7500hz

通讯接口：rs485

适用电源：ac176-264v 50hz/60hz

消耗功率：< 300w

工作环境：环境温度：0-40 相对湿度：< 100%

外形尺寸：(长×宽×高) 292.3×185×180.5 (mm)

驱动器重量：12 kg

防护等级：ip65

功能特点

适用泵头：yz35-13×(1, 2)、kz35×(1, 2)

回吸功能：分配液体时，能够防止液体滴漏现象的发生。

操作方式：薄膜按键进行操作和参数设置

控制方式：具有键盘和外控接口两种控制方式，方便用户使用

显示功能：使用液晶显示所有信息和参数

全速功能：对软管进行快速清洗和排空

记忆功能：自动记忆输入的各种参数和状态

校正功能：可以进行流量和分配液量的校正，提高了流量和分配的精度

使用环境：适合在多粉尘和潮湿的环境使用

应用领域：高粉尘、高潮湿环境分配或传输高压力的液体