

# 混凝土防渗SR保护盖片施工方法

产品名称	混凝土防渗SR保护盖片施工方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	40.00/米
规格参数	材质:三元乙丙橡胶 规格:300x6mm 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 1、混凝土防渗SR保护盖片是什么

混凝土防渗SR保护盖片是面板坝常有的表层盖板，混凝土防渗SR保护盖片也是各类工业与民用建筑结构中常用的止水板材，混凝土防渗SR保护盖片具有良好的耐老化，耐高低温性能。我们利用混凝土防渗SR保护盖片可以满足面板坝接缝止水的要求，混凝土防渗SR保护盖片还用于渡槽等建筑物表层裂缝处理，工业与民用建筑的屋面防水等。

### 2、混凝土防渗SR保护盖片详细说明：

混凝土防渗SR保护盖片是我公司所生产的大坝防渗材料的一种保护盖片，为复合材质，混凝土防渗SR保护盖片一般厚度为6mm，其中4mm的橡胶，混凝土防渗SR保护盖片是用三元乙丙橡胶经密炼，硫化而成的，使得混凝土防渗SR保护盖片有的耐天候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。可在120℃下可长期使用，在150-200℃下可短暂或间歇使用。

### 3、混凝土防渗SR保护盖片性能特点：

塑性防渗适应基面变形性强：混凝土防渗SR保护盖片是由GB柔性填料和三元乙丙橡胶板复合而成的，与混凝土基面粘结的是GB柔性填料，当混凝土基面变形时，GB柔性填料发生塑性变形，从而避免混凝土防渗SR保护盖片受到应力破坏；抗拉强度高：利用混凝土防渗SR保护盖片内加强筋的增强作用，使其抗拉强度达到并超过1cm厚橡胶板的强度值，这样既可节约成本，又使得施工更加方便，防渗质量得以确保；抗撕裂、抗冲击性好：由于有加强筋的增强作用，混凝土防渗SR保护盖片具有比纯橡胶片更好的抗撕裂、抗冲击破坏性能；

### 4、混凝土防渗SR保护盖片施工验收：

混凝土防渗SR保护盖片施工完毕后，采用一看、二按、三剥离的方法检查、评定施工质量。

一看：看施工完毕的GB混凝土防渗SR保护盖片表面是否平整，有无翘边，GB填料包形状是否规整。

二按：检查施工完毕的防渗盖片有无气泡或粘贴不密实处，方法是用手按压混凝土防渗SR保护盖片SR防渗盖片表面无虚空现象。

三剥离：每20m缝长选取一处，将混凝土防渗SR保护盖片防渗盖片及SR塑性填料包揭开15cm，检查基面的粘接情况。

购买时注意：

此混凝土防渗SR保护盖片价格仅供参考，运费以物流实际收费为准。因为混凝土防渗SR保护盖片较重，到全国各地的价格差别较大，不同地域运费会不一样，运费一般按照立方和重量来计算，物流运费或者快递费买家购买时请联系我们，确认货运方式和运费，以免造成误会。在河北省内的地方也可以直接包车运送，外地的运输均为物流运输，收货时需要到当地物流自提货物。