

艾思尼CTPU厚浆型罐底密封胶，弹性胶泥施工，包教包会

产品名称	艾思尼CTPU厚浆型罐底密封胶，弹性胶泥施工，包教包会
公司名称	广州艾思尼建材科技有限公司
价格	168.00/吨
规格参数	品牌:艾思尼 产地:广州 用途:罐体周围密封
公司地址	广东省广州市白天区太和镇民营科技园弘实商务大厦
联系电话	13854017455

产品详情

艾思尼CTPU弹性胶泥，适用于罐底密封，可以做到厚浆省材料，罐底抗变形。良好的解决了罐底周围不抗拉裂渗漏的问题，同时CTPU弹性防水防腐涂料的使用使得材料整体性能有了良好的保证，抗变形的同时又能耐老化！

使用特点:

1.CTPU弹性防水涂料可用于形状复杂的异形部位施工。2.材料为单组分材料工,施工简单方便。3可在-5——45 温度范围内施工，适应环境性广。4.固化后无接缝，与混凝土，钢材等材料粘接性强，固化后的防水层具有弹性，对基层开裂伸缩有适应性。5.使用寿命长，良好的低温成膜性能适用寒冷的冬季施工。

施工方案

施工前表面处理

将储罐基座边缘已腐蚀松动的水泥全部敲除。

将嵌缝型储罐基座边缘全部整改成散水坡型。

用水泥砂浆将所有水泥基座修补、抹平、边角圆弧过渡。

将边缘板（钢板）基面已腐蚀松动的旧胶、铁、锈、水泥杂物等全面清除。。

1. 底胶涂刷一遍，目的增强罐体与材料的粘结性，将混凝土及罐体做一道密封。施工要求滚筒或毛刷均匀滚涂。施工过后8小时施工第二道工序。
2. 胶泥填充，目的进行罐体边缘填充，找坡，每次施工厚度可以1公分，材料不易一次施工过厚，防止不干。材料施工过程中胶泥的配制，选用橡胶颗粒1毫米左右大颗粒为宜。材料放入桶中，加上橡胶颗粒粘结剂，1：6配比，配制成胶泥状，用抹刀及灰刀压制紧实，做成需要造型。等其干燥后，再进行二遍施工。进行加厚处理。施工图片如下。