

国标腻子型膨胀橡胶条施工安装

产品名称	国标腻子型膨胀橡胶条施工安装
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	4.00/米
规格参数	型号:PN220型 规格:30x20mm 颜色:黑色
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、腻子型膨胀橡胶条的膨胀率：

腻子型膨胀橡胶条在静态蒸馏水中的体积膨胀率（%）可分为：150%、220%、300%等几类。腻子型膨胀橡胶条适用于人防、地下室、污水处理工程、地下铁路、隧道、贮水池、水利以及混凝土工程的施工缝、伸缩缝、裂缝等。本厂的黑色腻子型遇水膨胀止水条已通过GB/T18173.3 - 2014标准检测。

二、腻子型膨胀橡胶条产品概述：

腻子型膨胀橡胶条通用名称有PN遇水膨胀止水条,BW遇水膨胀止水条,腻子型膨胀橡胶条是以十余种材料经密炼,混炼,挤制而以具有遇水膨胀特性的条状密封材料。腻子型膨胀橡胶条具有膨胀倍率高,移动补充性强,置于施工缝后具有较强的平衡自愈功能,可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙,对于已完工的工程,如缝隙渗漏漏水,可用腻子型膨胀橡胶条重新堵漏。

三、腻子型膨胀橡胶条安装事项：

注意事项一：腻子型膨胀橡胶条要禁止接触污染强度大的化学物质并且也不能够暴淋暴晒。

注意事项二：在整个运输和施工的过程,要保护好腻子型膨胀橡胶条,不要使其受到损害。

注意事项三：在安装的时候要稳准地固定好腻子型膨胀橡胶条,并且确保它是在正确的位置没有随着施工发生位移现象。可以选择利用附加钢筋进行固定,也可以选择利用卡具或者模板等进行固定。如果此过程需要穿孔,则要避免开腻子型膨胀橡胶条的重要位置,选择边缘区域进行操作。

四、腻子型膨胀橡胶条施工方法：

对有预留式的粘贴方式,在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽(可在模板中钉木条预留)。

拆除先浇混凝土模板后，清理表面，使缝面无水、干净、无杂物。

将腻子型膨胀橡胶条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定腻子型膨胀橡胶条；对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。腻子型膨胀橡胶条需要接口时，将要搭接的两根腻子型膨胀橡胶条端头6cm以内用刀切成斜面或压扁1/2，上下重叠搭接，在搭接中部用水泥钉钉在混凝土上或水平错接6cm以上。

五、辨别腻子型膨胀橡胶条的质量方法：

- 1、先检查腻子型膨胀橡胶条的外观无开裂，表面光滑。
- 2、可以在腻子型膨胀橡胶条的一端切开观察端口密实无气孔。
- 3、腻子型膨胀橡胶条的包装应整齐缠绕，宽度如一，不应有太大的出入。
- 4、腻子型膨胀橡胶条裁切一小块放入一个容器中半半水中，以便观察止水条的膨胀率。
- 5、腻子型膨胀橡胶条接头部位的拉伸强度指标不得低于表中标准性能得50%。