

# 脱硫脱硝阀门厂 脱硫脱硝阀门 天和阀门有限公司

产品名称	脱硫脱硝阀门厂 脱硫脱硝阀门 天和阀门有限公司
公司名称	潍坊天和阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区豪德工业园
联系电话	13455653111 13455653111

## 产品详情

在众多的工业或电力领域需要有一套完整的脱硫系统.目前，国际上采用的是石灰石-石膏湿法，一炉一塔脱硫装置，该脱硫装置的脱硫效率可达到95.5%。脱硫蝶阀，驱动方式可选用手动、蜗轮、气动、电动，脱硫脱硝阀门，连接方式可选用法兰、对夹，结构形式可选用单偏心、中线式、双偏心、三偏心，密封结构可选用软密封、硬密封，压力范围PN0.1-10Mpa，公称通径为DN40-2000mm，材质可选用铝合金、铸钢、不锈钢。脱硫蝶阀就是针对脱硫系统的特殊要求设计制造的。

- 1.设计的模压橡胶阀座具有佳的均衡性和支撑性，有效避免受力不均造成的对橡胶的破坏，阀门处全关位置时，脱硫脱硝阀门厂，橡胶处于较好的压缩状态以保持零泄漏;
2. 阀门两端口橡胶密封面突出球墨铸铁法兰面，阀门在管道安装时无需额外的橡胶密封垫片
- 3.蝶阀的操作机构选用灵活;
- 4.蝶阀外观精美耐腐蚀性好。
- 5.阀门球墨铸铁壳体内外表面可采用高温静电喷涂环氧树脂粉末涂层，涂层具有较高的耐腐蚀性能，与球墨铸铁基体具有极高的结合强度，脱硫脱硝阀门供应商，涂层度为0.2—0.5mm.

脱硫蝶阀详细介绍：

脱硫蝶阀产品形式：法兰连接

脱硫蝶阀规格：全口径：DN50-DN1200（2“ -48”）

脱硫蝶阀压力级：PN10，PN16，PN6

脱硫蝶阀试验：液压壳体试验：大额定工作压力的1.5倍，高压密封试验：大额定工作压力的1.1倍，

脱硫蝶阀适用温度：高可达100

脱硫蝶阀结构特点：采用耐磨橡胶可防止石灰的冲蚀，脱硫脱硝阀门价格低，碟板采用：双相钢1.4529. 双相钢1.4468，哈氏合金C276

脱硫蝶阀可使用工况：以脱硫系统中石灰水，石灰浆或流体中含有少量颗粒的介质可达到较为理想的密封。

脱硫脱硝阀门厂-脱硫脱硝阀门-天和阀门有限公司由潍坊天和阀门有限公司提供。行路致远，砥砺前行。潍坊天和阀门有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环保设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!