

底板背贴式止水带地下室外墙止水带位置

产品名称	底板背贴式止水带地下室外墙止水带位置
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	26.00/米
规格参数	规格:320x7mm 型号:EP型 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、底板背贴式止水带种类：

底板背贴式止水带作为现程防水止水的主要材料，底板背贴式止水带已经在工程建设中的到了广泛应用，施工缝用EP型止水带一般为中间不带孔底板背贴式止水带，变形缝用EB型止水带为中间带孔型底板背贴式止水带。底板背贴式止水带在选择之前，要先向的工程设计人员进行咨询，以确定使用环境是否与钢边止水带匹配，他们的知识将帮助你找到适合的止水带，避免造成重大损失。圈定了合适的止水条类型后，开始筛选生产厂家。

2、底板背贴式止水带生产工艺：

底板背贴式止水带的橡胶采用橡胶，经混炼、挤压后与镀锌钢板粘合而成的一种新型接缝止水产品。底板背贴式止水带可以地防止各种荷载下产生的弹性、变形及施工缝的温差变化，起到坚固密封。并且能防止施工缝漏水，渗水，并对各种作用力起到缓冲作用。底板背贴式止水带价格低质量优相信是很多买家想得到产品，针对广大客户的需求，本公司采用了高温热压技术，并且采用工艺（重新调制配料）在确保拉伸强度（能通过第三方检测）同时，使得价格一定程度下降。根据买方的需求制作出了单面止水带和高筋止水带。针对很多施工方没有安装过产品的问题，我们公司会提供相应指导，从而确保工程进度。

3、底板背贴式止水带的作用：

底板背贴式止水带相对使用普通橡胶止水带时，如果建筑结构变形大时，底板背贴式止水带则随着结构的沉降，其横向截面拉长，变薄，超过其疲劳变形时，很可能会形成新的渗漏缝隙。我们公司可以根据用户要求生产各种非标型号的产品，并满足各种工程上的实际需要。适用于许多大型建筑领域，尤其是在水压高和结构变形量较大时，其止水效果更为明显。

4、底板背贴式止水带的质量要求：

- 1)底板背贴式止水带具有足够的延伸，以适应结构的反复变形，在变形允许范围内不开裂、不折断的性能。
- 2)底板背贴式止水带应用于变形缝中的止水带具有一定的防水能力，在长期水压的作用下不被水渗漏。
- 3)底板背贴式止水带通常埋在混凝土中，不受阳光和空气影响，所以不易受紫外线、臭氧和高温老化的影响，但会受到地下水和土壤的腐蚀和霉菌侵蚀，因此底板背贴式止水带应具有较好的耐腐蚀和霉菌侵蚀能力。
- 4)具有足够的强度和硬度，在底板背贴式止水带安装和混凝土的浇筑过程中不被损坏

以上就是橡胶止水带厂家提供的信息，希望能帮助到你。