

PZ273H-10C电液动闸板阀

产品名称	PZ273H-10C电液动闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2650.00/台
规格参数	型号:PZ273X、Y-10C 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273X、Y-10C、PZ273H-10C电液动闸板阀,耐磨刀型闸板阀,对夹式闸板门概述:

该产品通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭,如配置传感器或数字显示装置,可进行远距离,高空的危险地区的集中或程序控制,广泛应用于冶金、电力、煤炭、矿山、水利等行业,是一种应用性强的新型更新替代产品。PZ273H-10C电液动闸板阀特点:

- 1、机、电、液、仪一体化,实现现场控制,集中监控或自动控制。
- 2、无级调力,运行平稳,冲击力小,运用于较高压力场合。
- 3、节能,液压传动效率高达80%。
- 4、阀门整体结构紧凑,体积小,无需液压泵站。
- 5、可控制任意阀位并可锁定。

PZ273H-10C电液动闸板阀零件材料:

体、盖
不锈钢、碳钢、灰铸铁

闸板
碳钢、不锈钢

阀杆
不锈钢

PZ273H-10C电液动闸板阀适用工况:

适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固两相介质输送系统中管道切换阀，如选煤厂重介质管路系统。

PZ273H电液动刀型闸阀技术规范：

公称压力：0.6 ~ 1.6MPa

公称通径：DN50 ~ 600

适用温度：-40 ~ 150 （高温需另注明）

连接形式：法兰 驱动方式：手动、电动、气动、液动