

厂房外墙新型保温隔热防火装饰一体板 横铺聚氨酯封边岩棉夹芯板

产品名称	厂房外墙新型保温隔热防火装饰一体板 横铺聚氨酯封边岩棉夹芯板
公司名称	江苏腾威彩钢集团有限公司
价格	104.00/平方米
规格参数	品牌:腾威彩钢 型号:1000 产地:江苏
公司地址	海安市大公馆安海中路6号(注册地址)
联系电话	13862483211

产品详情

2特点

[编辑](#)

1) 密封性能

: 聚氨酯双侧封[岩棉夹芯板](#)采用了[流水线生产](#)

工艺,从而利用了聚氨酯产品优异的防水性克服了岩棉易吸水潮解的缺点,在物理性能上有效延长了产品的使用寿命。

2) 美观性能:接口采用欧洲标准进行设计,外观圆润流畅,板面平整美观,接缝严密,强度可靠,有效防止冷热桥的产生。

3) 刚度好:聚氨酯双侧封岩棉芯材与两层钢板粘接成一个整体,共同工作,再加上屋面板上表面起波压型,其整体刚度胜于[压型板](#)

夹岩棉(玻璃丝棉)的现场复合板材。夹芯板通过连接件与檩条固定后,大大提高了屋面的整体刚度,

加强了屋面整体工作性能。选用岩棉夹芯板，可采用较大檩距，故可节省檩条用量1/3 ~ 2/3。

4) 扣接方式合理：聚氨酯双侧封岩棉屋面板采用暗扣连接方式，避免了屋面板接缝漏水的隐患，节省了配件用量。

5) 固定方法牢固合理：聚氨酯双侧封岩棉

屋面板采用特制M6[自攻螺丝](#)

与檩条固定，能有效抵抗台风等外力作用。自攻螺丝设置在屋面板两板接缝之间的波峰位置，并采用特殊的防水构造，避免产生防水薄弱点。

6) 安装周期短：聚氨酯双侧封岩棉夹芯板，由于现场无须二次加工，不仅可保持周围环境的整洁，不影响其它工序的正常进行，而且可以大大缩短板材的安装周期，岩棉夹芯板的日平均安装面积达600 ~ 800m²。

7) 防划伤保护：聚氨酯双侧

封岩棉夹芯板在生产时，可在表面粘贴聚乙烯[不干胶](#)

保护膜，以避免运输及安装过程钢板表面涂层受到划伤或磨损。

3[插接形式](#)

[编辑](#)

1、屋面板：搭接式（明钉式） 2、墙面板：隐藏式——[自攻钉](#)不外露，防水性能良好。

明钉式——自攻钉外露，常用于室内作为隔断板。

4[产品应用](#)

[编辑](#)

广泛用于钢结

构厂房、电厂、电力设备公

司、汽车展厅、水泥库房、钢结构办公室、机场[候机楼](#)

、火车站、体育场馆、大型超市、物流中心等[钢结构建筑](#)。