

# 东莞代理PET上海远纺CB-602 吹塑料 高光泽PET原料

产品名称	东莞代理PET上海远纺CB-602 吹塑料 高光泽PET原料
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:上海远纺 型号:CB-602 性能:瓶子料
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 10栋205 (注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

## 产品详情

东莞代理PET上海远纺CB-602 吹塑料 高光泽PET原料

PET上海远纺CB-602 物性表：

基本性能	额定值	单位	测试方法
固有粘度	0.80	dl/g	ASTM D-4603
(IV)	0 ± 0.015	g	
色泽	>82		COLORQUESTXE
(L)	<1.0		
(Lb)	Max. 35	Meq/Kg	GB 17931
酸价	250 ± 3		DSC
熔点	PPm		
乙醛含量	<0.4	%	
水含			

一 . PET上海远纺CB-602  
特性PET上海远纺CB-6  
02 PET是乳白色或前黄  
色高度结晶性的聚合物，  
表面平滑。耐蠕变、抗疲  
劳性、耐摩擦和尺寸稳定  
性好，磨耗小而硬度高，  
具有热塑性塑料中最大的  
韧性；电绝缘性能好，受  
温度影响小，但耐电晕性  
较差。无毒、耐气候性、

抗化学药品稳定性好，吸水率低，耐弱酸和有机溶剂，但不耐热水浸泡，不耐碱。PET树脂的玻璃化温度较高，结晶速度慢，模塑周期长，成型周期长，成型收缩率大，尺寸稳定性差，结晶化的成型呈脆性，耐热性低等。通过成核剂以及结晶剂和玻璃纤维增强的改进，PET除了具有PBT的性质外，还

有以下的特点：1. 热变形温度和长期使用温度是热塑性通用工程塑料中最高的；2. 因为耐热高，增强PET在250℃的焊锡浴中浸渍10s，几乎不变形也不变色，特别适合制备锡焊的电子、电器零件；3. 弯曲强度200MPa，弹性模量达4000MPa，耐蠕变及疲劳性也很好，表面硬度高，机械性能与热固

性塑料相近；4．由于生产PET所用乙二醇比生产PBT所用丁二醇的价格几乎便宜一半，所以PET树脂和增强PET是工程塑料中价格是最底的，具有很高的性价比。二．PET上海远纺CB-602 应用：PET主要用于纤维，少量用于薄膜和工程塑料。PET纤维主要用于纺织工业。PET薄膜主要用于电器绝

缘材料，如电容器、电缆绝缘、印刷电路布线基材，电极槽绝缘等。PET薄膜的另一个应用领域是片基和基带，如电影胶片、X光片、录音磁带、电子计算机磁带等。PET薄膜也应用于真空渡铝制成金属化薄膜，如金银线、微型电容器薄膜等。PET的另一个用途就是吹塑制品，用于包装的聚酯拉伸瓶

。玻璃纤维增强PET适用于电子电气和汽车行业，用于各种线圈骨架、变压器、电视机、录音机零部件和外壳、汽车灯座、灯罩、白热灯座、继电器、硒整流器等。PET工程塑料目前几个应用领域的耗用比例为：电器电子26%，汽车22%，机械19%，用具10%，消费品10%，其他为13%。目前PET工

程塑料的总消耗量还不大，仅占PET总量的1.6%。PET的成型加工可以注塑、挤出、吸塑、高周波熔接、吹塑、涂覆、粘接、机械加工、电镀、电镀、真空镀金属、印刷。

原产原包正牌料，自己进口货柜，价格低于市场，同时保证长期有货，可以提供物性表和SGS报告等



等，也可开增值税发票，  
送货上门。欢迎联系。