

钢制伸缩器生产厂家 泽优管道设备 浙江钢制伸缩器

产品名称	钢制伸缩器生产厂家 泽优管道设备 浙江钢制伸缩器
公司名称	河南省泽优管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村镇管道工业园区
联系电话	13273818645 13273818645

产品详情

波纹补偿器性能高低的标准是什么？

下面我来给大家简单介绍一下怎么测波纹补偿器的性能。

刚度试验:对轴向刚度、横向刚度、弯曲刚度的测量方法和边界条件提出了要求，并给出了试验次数和数据处理方法。

疲劳试验:对轴向型、直管压力平衡型、铰链型、拉杆型、柔性杆等多种结构形式的补偿器模拟实际变形条件进行的疲劳试验，钢制伸缩器生产厂家，给出了试验方法和判定准则(N 1.5；

振动试验:给出了振动试验的振动形式、频率范围、振动加速度、每个频带的扫描时间的要求；

冲击试验:对冲击加速度、脉冲持续时间、冲击作用次数及冲击试验的边界条件做出了规定

使密封圈在接头体伸缩管外壁之间变形进行静密封。应严格根据使用性能和用户要求选择金属和密封圈。材料外部涂有高强度防腐漆，各部分的连接螺栓由高强度碳钢或不锈钢制成。对于公称直径 400毫米或更小的单法兰膨胀节，极限短管和短管法兰的筒体应采用无缝钢管。质量应符合国家产品标准的要求。对于公称直径 450毫米或以上的气瓶，应采用钢板桶焊接。单法兰膨胀节由有限的短管组成。短管法兰筒体的质量应具有高强度刚性性能，能有效保障管道的稳定运行单法兰膨胀节碳钢固件应热镀锌，以提高单法兰膨胀节螺栓位置的能力。单法兰膨胀节零件表面不应有裂纹、结疤、折叠、压条等缺陷，也不得有碰撞形成的划痕、凹槽或明显凹陷。

管道中限位伸缩接头的抗压强度直接与制作接头的原料有关。限位伸缩接头的原材料可以根据用户需要制造。限位伸缩接头的抗压作用是补偿管道。在运输过程中，物料的流动性过快，将对物料的流动产生巨大的冲击力。在波纹管两端设置有保护拉杆或保护环，在与它联接的两端管道上设置导向支架。另外还有转角式和横向式膨胀节，可用来补偿管道的转角变形和横向变形。这类膨胀节的优点是节省空间，节约材料，便于标准化和批量生产，缺点是寿命较短。

由于主体与伸缩管之间有一定的间隙，浙江钢制伸缩器，因此具有一定的轴向和径向位移，可以有效补偿和减轻管道和盲板在管道中的推力，方便水泵和阀门的安装、维护和更换。它实际上是管道安装和运行中的配套产品。钢制伸缩器

钢制伸缩器生产厂家-泽优管道设备-浙江钢制伸缩器由河南省泽优管道设备有限公司提供。河南省泽优管道设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。泽优管道——您可信赖的朋友，公司地址：河南省巩义市西村镇管道工业园区，联系人：周经理。