

泽优管道设备 轴向波纹伸缩器 昆明波纹伸缩器

产品名称	泽优管道设备 轴向波纹伸缩器 昆明波纹伸缩器
公司名称	河南省泽优管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村镇管道工业园区
联系电话	13273818645 13273818645

产品详情

套筒补偿器结构特点：

套筒补偿器采用新型的密封材料柔性石墨环，其具有强度大，摩擦系数小（0.04~0.10），不老化，效果好，维修方便等特点。

套筒补偿器对Cl离子含量无要求，特别适用于介质或周围环境Cl离子超标的系统上。套筒补偿器分单向型和双向型补偿结构，双向型特点是不论介质从它哪一端流入，两端的滑动套筒总是滑动，达到双向补偿作用，增大补偿量。

直埋型套筒式补偿器能直埋于地下，安装时可不设置维修井，工程造价低。

法兰连接套筒式补偿器是长距离管道中不可缺少的管道配件，特别是在阀门的安装中，配合钢制管道伸缩器的使用，将会使阀门更加方便安装和拆卸道体构成，套筒式补偿器本体利用自身的密封圈将套入的伸缩管体紧密密封使伸缩器在伸缩和拉伸时不会在伸缩和拉伸时不会泄漏。法兰连接套筒式补偿器的使用寿命大，疲劳寿命与管道相当。滑动表面经特殊处理，不锈钢波纹伸缩器，在盐水、盐溶液等环境下耐腐蚀性能好，比奥氏体不锈钢高50倍以上。同时，昆明波纹伸缩器，多年后因磨损导致密封效果减弱时，可再次紧固法兰，增强密封性能，也可将螺栓松开，取下压圈，再装进一层或两层密封环，压紧压圈，继续使用。

管道运行中，补偿器滑动套筒严禁受外界侧向推力，应始终保证与管路轴向同心，并避免出现阻碍滑动套筒正常滑动的情况。维修时应检查密封装置情况，及时旋紧螺栓，保证密封无泄露。补偿器滑动套筒表面腐蚀严重，旋紧螺栓后防泄露作用不明显时，应考虑换补偿器。

采用注入式结构，密封可靠，可实现不停产维护，寿命不低于管道。复式密封套筒补偿器、带波纹保护套筒补偿器、球型补偿器改变了补偿器是易损件的认识，波纹伸缩器规格，实现了不低于管道寿命的新目标。

套筒式补偿器采用的是密封材料柔性石墨环，具有强度大、摩擦系数小、不老化，使用寿命长，疲劳寿命和管道一样而且维修方便等特点。疲劳寿命与管道相当。滑动表面经特殊处理，在盐水、盐溶液等环境下耐腐蚀性能好，比奥氏体高50倍以上。波纹伸缩器

泽优管道设备(图)-轴向波纹伸缩器-昆明波纹伸缩器由河南省泽优管道设备有限公司提供。河南省泽优管道设备有限公司在排水系统这一领域倾注了诸多的热忱和热情，泽优管道一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周经理。