

上海75mm厚聚氨酯封边岩棉夹芯板生产厂家

产品名称	上海75mm厚聚氨酯封边岩棉夹芯板生产厂家
公司名称	江苏腾威彩钢集团有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:腾威彩钢 型号:1000 产地:江苏
公司地址	海安市大公馆安海中路6号（注册地址）
联系电话	13862483211

产品详情

优点：

1) 防火性能优异：聚氨酯封边岩棉夹芯板采用的原材料、生产工艺及配方，使它具有很好的防火性能。试验表明，它具有超过1000 的耐火能力。聚氨酯封边岩棉夹芯板已通过了意大利权威检测机构GIOROANO

S.P.A的测试，依照[国际标准化组织](#)

（ISO）、英国BS以及德国DIN的标准，岩棉夹芯板满足防火标准M.I.

14/09/61函91号和D.M.

30/11/83的要求。试验结果如下：50mm厚聚氨酯双侧封岩棉夹芯板REI

30，80mm厚聚氨酯双侧封岩棉夹芯板REI 60，100mm厚聚氨酯双侧封岩棉夹芯板REI 120

。

2) 保温隔热性好：聚氨酯双侧封岩棉夹芯板的保温隔热性是以岩棉的[导热系数](#) =0.043 W / m² K为依据，以相应比例的岩棉芯材的厚度计算求得的。

3) 隔声吸音效果显著：聚氨酯双侧封岩棉夹芯板对噪声传递有显著的削减作用，特别适用于有指定航班通过的地方。另外，采用了岩棉屋面板后，雨水、冰雹对建筑物的屋面钢板冲击而引起室内声响，也明显减弱。通过测试，按照ISO 717/82和UNI 8270/7标准，选用密度为120kg/m³岩棉作芯材的夹芯板，隔声效果可达到RW=29~30 dB。

岩棉夹芯板同时具有极好的吸音效果，它能吸收较广频率范围内的声音。按照ISO 354/85标准，岩棉夹芯板吸音性能水准达到DELTA LA=15.7 dB(A)。

聚氨酯双侧封岩棉夹芯板充分发挥了岩棉芯材的独特性能，在防火、保温隔热、吸音隔声等方面有着显著的功效；同时又保留了聚氨酯可塑、密闭、高强、不吸水的优点。此材料的问世是建筑工程方面一次革命性的改变，使得聚氨酯、岩棉的优点得到了充分的融合，屏弃了传统板材存在的缺点。在某种意义上讲，聚氨酯双侧封岩棉夹芯板与普通岩棉夹芯板不能相提并论。