

# 悬浮门 湖北东方建星科技公司 电动悬浮门

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 悬浮门 湖北东方建星科技公司 电动悬浮门                  |
| 公司名称 | 湖北东方建星科技有限公司                          |
| 价格   | 面议                                    |
| 规格参数 |                                       |
| 公司地址 | 武汉市硚口区古田二路汇丰企业天地汇贤楼103室（湖北东方建星科技有限公司） |
| 联系电话 | 13886021316 13886021316               |

## 产品详情

伸缩门的检查和维护：

一、检查。检查手动门手抬时是否吃力，如很沉，通知专业人员调整平衡系统。检查遥控伸缩门电机扭簧管与扭簧轴间顶丝是否牢固。这个检查至少一年要进行一次，确保电动伸缩门的安全。

二、注入润滑油。一年要进行两次门体的传动部位、伸缩门开门机转动轴在遥控伸缩门电机工作时如出现异常响动，应及时注入润滑油。否则，伸缩悬浮门，长时间使用将会导致主要部件损坏。

三、尽早更换。三年进行一次检查遥控伸缩门电机中的马达弧形齿和扭簧轴上的链轮齿是否磨损严重，如两齿咬合出现打滑现象，一定要尽早更换。

电动伸缩门安装方法:

- 1、电动伸缩门必须摆正垂直，将位置调好。
- 2、将磁敏装置装在感应器下方的路面（距离是25cm-30cm一个，且必须相吸一面，有防撞装置的参考下方图片），磁铁必须一条直线。
- 3、无轨电动伸缩门限位，电动悬浮门，收缩或者展开确认限位的位置后在感应下方预埋长方形大块磁铁（或5个圆形磁铁）即可限位。
- 4、装好之后磁敏感应之后将后方固定处打上膨胀螺丝拧紧。
- 5、检查安装，智能悬浮门，确认无误后调试。

使用电动伸缩门必须注意保养和维护滑轮与导轨上部间隙容易使门体滑落，使用的安全性得不到保

证。所以选择这种电动伸缩门必须注意电动伸缩门的抗风压强度。这种不稳定的运行使驱动器负载不断变化，对电气组件的使用寿命影响极大。侧悬挂结构，对门体向上的支撑力都在一条线上，门体中心由于安装精度的误差和风力的影响，使门体不仅形成静态侧摆也产生动态侧摆。为此，这种电动伸缩门门体下部的导向块，悬浮门，通常称为"止摆块"，就使用一种轴承，轴承直径小于门体下部导槽，使门体在两方向摆动的条件下依然可以运行。这种侧摆产生的震动在使用效果上表现为噪音，其后果必然导致滑轮和导轨的磨损。

悬浮门-湖北东方建星科技公司-电动悬浮门由湖北东方建星科技有限公司提供。湖北东方建星科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！