

15kw静音汽油发电机三相380

产品名称	15kw静音汽油发电机三相380
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	33000.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮动力 相数:单/三相 启动方式:电启动(选配自启动)
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

15kw静音汽油发电机三相380无电压输出。其原因和处理方法如下:

电源线短路或保险丝烧断。静音汽油发电机转速正常,输出电压正常,但一接上供电电源线时,立即烧毁保险丝,无电压输出;如果保险丝不合要求(过粗)或不符合保险装置的小型汽油发电机,会产生转速异常(陡降)、无电压;拆去电源线,小型汽油发电机的转速和电压恢复正常。这些现象说明电源线或负载短路。短路是危险的故障现象,应及时排除。另外,负载过大,也会熔断保险丝。为防止短路造成损坏小型汽油发电机,好须使用合格的保险丝,不得用铜丝或过粗的保险丝代替使用。值得注意的是,由于短路而烧断的保险丝与因为过载而熔断的保险丝两者的表现是有所不同的,前者一般烧毁得很“惨”有“放炮”、“的迹象,是一瞬间发生的;而后者由于电流的热效应积累导致熔断保险丝,则显得不像前者激烈,过程较长,有经验的电工能根据不同的表征来判断是线路短路还是负荷过载。

型号: B-15GDI

发电机参数

额定功率: 15KW

备用功率: 16KW

额定频率: 50HZ

额定电压: 220V/380V

发电机类型: 静音

功率因素: 0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：B-465

绝缘等级：H级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：直列、四冲程、水冷、8气门

排 量：1.5L

转 速：3000r/min

油 耗：395 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：3.3L

防冻液容量：4L

整机参数

噪音db 7M：70-78

长宽高尺寸：1130*716*653MM

净重（kg）：270/294

控制系统

显

示：水温，发电机油量，电压，运行时间等指标，发生缺机油故障故障时会发出信号并执行紧急停机等

15kw静音汽油发电机三相380

* 降噪标准符合ISO3744

* 良好的通风铣及防止热辐射措施确保机组始终工作于适宜的环境温度

* 超大容量机座燃油箱，可供连续负载运行8~12小时

* 专用降噪消声材料的采用，极大程度地抑制机械噪声

* 高效减震措施确保柴油发电机组的平稳运行

* 消声外壳适当位置专设观察窗和紧急停机按钮，方便了使用操作和观察机组运行状态

* 可选户外使用的防音型机组静音发电机（|发电机组），满足了环境保护及用户特殊要求，经过科学设计，采用声学、气流学领域的先进技术，将噪音降。降噪音标准符合ISO3744之规定,适应城市环保要求的静音型罩壳,良好的通风系列及防止热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度。