

# 聚氨酯泡沫胶a峡江聚氨酯泡沫胶a聚氨酯泡沫胶厂家

产品名称	聚氨酯泡沫胶a峡江聚氨酯泡沫胶a聚氨酯泡沫胶厂家
公司名称	衡水龙旗橡塑制品有限公司
价格	30.00/桶
规格参数	龙旗:龙旗 A-101:A-101 河北枣强:河北枣强
公司地址	河北省衡水市枣强县市场东街2121
联系电话	13785826990

## 产品详情

聚氨酯泡沫胶a峡江聚氨酯泡沫胶a聚氨酯泡沫胶厂家

聚氨酯泡沫填缝剂罐的正常使用温度为+5~+40，使用温度+18~+25。低温情况下，建议将本品在+25~+30环境中恒温放置30分钟再使用，以保证其性能。固化后的泡沫耐温范围为-35~+80。

聚氨酯泡沫填缝剂属湿固化泡沫，使用时应喷在潮湿的表面，湿度越大，固化越快。未固化的泡沫可用清洗剂清理，而固化后的泡沫应用机械的方法(沙磨或切割)除去。固化后的泡沫受紫外光照射后会泛黄，建议在固化后的泡沫表面用其他材料涂装(水泥砂浆，涂料等)。喷枪使用完后，请立即用专用清洗剂清洗。

替换料罐时，先把新罐摇匀(至少摇晃20次)，卸下空罐，迅速把新的料罐换上，防止喷枪连接口固化。

喷枪的流量控制阀和扳机可控制泡沫流量的大小。喷射停止时即按顺时针方向关闭流量阀。