## 日本三菱食品级PC S-3001R 高流动食品级

产品名称	日本三菱食品级PC S-3001R 高流动食品级	
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司	
价格	26.50/千克	
规格参数	日本三菱:食品级 S3001R:高流动PC 日本:S-3001R	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 10栋205(注册地址)	
联系电话	13686037143 13686037143	

## 产品详情

日本三菱食品级PC S-3001R 高流动 高透明 通过FDA认证 食品级PC

PC S3001R 日本三菱化成工业公司物性数据

原料描述部分 规格级别: ---

用途概述: ---

备注说明: 特性:FDA认可

外观颜色:

原料技术数据	性能项目	试验条件[状态]	测试方法
基本性能	吸水率	23 , 24hr	ASTM D-570
	熔体流动速率	300 , 1.2kg	ISO Standard
物理性能	比重		ASTM D-792
机械性能	拉伸强度	23	ASTM D-638
	拉伸长度	23	ASTM D-638
	挠曲强度	23	<b>ASTM D-790</b>
	弯曲模度	23	<b>ASTM D-790</b>
	IZOD缺口冲击强度	3.2mm	ASTM D-256
	洛氏硬度		ASTM D-785
电气性能	介电常数(电容率)	106Hz	
	介电损耗正切	106Hz	ASTM D-150
	表面电阻系数		ASTM D-257
	体积电阻系数		ASTM D-257
	耐电压		ASTM D-149
加工性能	成形收缩率平行方向垂直方向		

热性能 线膨胀系数 20 -80 ASTM D-696 燃烧性 1.6mm UL 94 负荷挠曲温度 455kPa(4.6Kgf/cm2) ASTM D-648 负荷挠曲温度 820kPa(18.6Kgf/cm2 ASTM D-648

食品医疗包装部:食品级医疗级PP,PE,PVC,ABS,PC,PC/ABS,PA6,PA66,PA66,PA6T,PA9T,PAMXD6,IXEF,PA11,PA12,PBT,PET

, PPS, LCP, PPSU, PSU, PVDF, PEEK, TPU, TPV, TPE, 食品级降解塑料(PBAT, PLA, PBS, PBST)等。

免费提供原料:物性表,UL黄卡,随货同行(提供)SGS,MSDS,FDA,LFGB,USP,COA,PFOS,REACH,ROSH/SONY等资料。