

通讯光纤网线防爆接线箱

产品名称	通讯光纤网线防爆接线箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:BJX 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

所属分类：通讯光纤网线防爆接线箱

简要描述：通讯电缆防爆接线箱可用于380/220V及以下电路中作为连接各种电气设备的分线、接线用，也可作为自控或通讯的信号电源的连线。铝合金外壳压铸成型，表面高压静电喷塑，不锈钢紧固件；

通讯光纤网线防爆接线箱 适用范围：

- 1、适用于性气体混合物危险场所1区、2区。
- 2、含性混合物 A、 B级。
- 3、其温度组别为T1-T6。
- 4、在交流50~60HZ、电压至380V的线路中，
- 5、作为连接各种电气设备的分线、接线用，也可作为自控，通讯信号和电源线的连接。

产品特点：

- 1、由ZL102高强度铸铝合金制成外壳和三聚腈胺耐弧塑料压制的接线端子等零部件组成。

2、进出口线采用橡胶密封圈和压紧螺母等引出结构。

3、进线口设有防拨脱装置接线箱内外均有接地螺钉。

4、可用于380/220V及以下电路中作为连接各种电气设备的分线、接线用，也可作为自控或通讯的信号电源的连线。5、铝合金外壳压铸成型，表面高压静电喷塑，不锈钢紧固件；6、端子数、出线口方向及数量，规格由用户选择，并可根据要求特制。7、符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

注：如用户有特殊需要可提供图纸，按用户的要求加工。

主要技术参数1、产品型号：BJX BXJ2、额定电压(V)：220/380、额定电流(A)：254、防爆标志：Exed IIBT65、进线口螺纹(G")：3/46、电缆外径(，mm)：3-147、防爆防腐等级：WF1

安装与维修

1.安装前应检查铭牌上的技术数据是否与实际使用情况相符；

2.检查所有紧固件是否有松动现象，如有松动应加以紧固；

3.接线箱的内外接地必须良好可靠；

4.安装时需将电缆穿过密封圈、金属垫圈、用压紧螺母压紧，保证密封及电缆不得松动，不使用的接线口应用密封圈和金属垫片加以封堵；

5.维修检查时必须先断开电源后方可开盖；