

# 明装挂式防爆消防应急配电箱

产品名称	明装挂式防爆消防应急配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:BXMD 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

### 明装挂式防爆消防应急配电箱 产品简介

产品材质：优质国标铝；

产品结构：隔爆腔一体式设计，快速安装及维修；

防爆等级：ExdIIBT4Gb/Ex tD A21 IP65 T80 ；

防护等级：IP55/IP65；

防腐等级：WF1/WF2；

安装方式：挂式/落地式；

电线引入装置：G1/2"——G4"防爆电线密封接头或钢管布线；

防爆配电箱具有防爆性能的一类配电箱。主要有防爆照明配电箱、防爆动力配电箱、防爆防腐配电箱等。BXM（D）防爆配电箱适用于石化装置、石油平台、化工、制药、煤炭、冶炼、船舶制造、纺织等易燃易爆场所走电配线使用。1区、2区爆炸性气体环境。20、21区、22区可燃性粉尘环境。

### 适用范围编辑

1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。

2、爆炸性气体混合物： A、 B、 C。

3、可燃性粉尘环境20区、21区、22区

4、温度组别：T1——T6。

5、防爆标志：Exde BT6 Exde CT6。

5.具体概括使用场所如室内，外工作场所，中国煤炭行业，中石油，中石化，中海油，电力，冶金，铁路，钢铁，船舶，消防，化工，场馆，交通运输，及大型企业适用需要。

注：要求 C级请注明。

明装挂式防爆消防应急配电箱 产品特点：

1.外壳采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件；

2.内装高分断小型断路器，交流接触器，自复位转换开关等；

3.可控制交流50HZ，380V三相异步电动机的直接起动、停止，并具有过载、短路、断相、失压保护功能；

参数：

1.执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、GB 12476.1、IEC 60079

2.防爆标志：Exde BT6、DIP A20 TA，T6

3.额定电压：AC 220V/380V

4.主回路额定电流：20A——250A

5.支路数：2、4、6、8、10、12

6.支路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A

7.防护等级：IP54（ B）、IP55（ DIP）、IP65（配防雨罩）

8.防腐等级：WF1

9.入口规格：G1/2——G3'