

悬挂式双电源防爆动力配电箱

产品名称	悬挂式双电源防爆动力配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:BXK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

简要描述：悬挂式双电源防爆动力配电箱1、流量阀防爆控制箱 气动阀防爆控制箱周围环境温度不高于+40℃，在24小时周期内的平均温度不高于+35℃，周围空气温度的下限为 - 5℃；控制箱 2、空气清洁，相对湿度在温度为+40℃时，不超过50%。在较低温度时允许有较高的相对湿度，例如:+20℃时相对湿度为90%，应考虑到由于温度变化而可能偶然产生适度的凝露；

- 1、本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。
- 2.内装高分断小型断路器、电动机保护器、空气开关及信号灯等元件；
- 3、具有过载短路保护功能。
- 4、采用模块结构，各种回路可以自由选择，组合。
- 5、有特殊要求可特制。
- 6、防爆配电箱外壳采用ZL102铝合金压铸或钢板焊接成型，表面高压静电喷塑，配不锈钢外露紧固件，产品外形美观。
- 7、防爆配电箱设计精良，安全易用，我公司免费提供一年保
- 8、箱体图纸可由贵公司提供，或由我公司代为制作。