

防爆防腐照明配电箱壳体

产品名称	防爆防腐照明配电箱壳体
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:工程塑料 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

型号：BXMD8050

装机容量：1

介质尺寸：2mm

货号：3

用途：石油化工

外型尺寸：可定做

防爆防腐照明配电箱壳体参数

1.执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079

2.防爆标志：Exd II BT4、Exde II BT4、Exd II CT4、Exde II CT4、

3.额定电压：AC220/380V

4.主回路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A

5.防护等级：IP54（IIB）、IP55（IIC）、IP65（DIP）

6.防腐等级：WF1

7.极数：2P,3P,3P+N,4P

8.进出线口螺纹：G1/2-2& # 39;M16-M63

防爆防腐照明配电箱壳体 技术参数1.执行标准：GB3836-2000 IEC600792.防爆标志：EXdeIIBT6/

E

Xd

eIICT

63.额定电

压：AC380V/220V/5

0HZ4.额定电流：60A-250A5.防护等级：I

P556.防腐等级：WF1

产品特点1.壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，2.内装高分断小型断路器或塑壳断路器，有DZ47、C65、DZ158、NM1、CM1、等可供选择3.本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用曾安型结构，腔体均设有密封圈，具有良好的防水、防尘功能1本产品具有过载、短路保护功能，可根据客户要求增加漏电保护功能；2.电缆或钢管布线均可，3.可根据客户要求定制！4.产品型号规格2

1.BXM(D)-6 6 2222.BXM(D)-8 8 2623.BXM(D)-10 10 3024.BXM(D)-12 12 3425.BXM(D)-4K 4 1226.BXM(D)-6K 6 1827.BXM(D)-8K 8 2228.BXM(D)-10K 10 3029.BXM(D)-12K 12 34

主要外形尺寸及安装形式：1.产品型号 A B C D E2.BXM(D)-4 625 285 6653.680 1924.BXM(D)-6 625 476 665

710 1925.BXM(D)-8 625 476 665 710 1926.BXM(D)-10 660 728 700 1120 1927.BXM(D)-12 660 728 700 1120

1928.BXM(D)-4K 625 285 6659.932 20010.BXM(D)-6K 625 476 665 960 20011.BXM(D)-8K 625 476 665 960

20012.BXM(D)-10K 660 728 700 1370 20013.BXM(D)-12K 660 728 700 1370 200