

医用车载冰箱苗用

产品名称	医用车载冰箱苗用
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	686868.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:18L-100L 特点:温度记录打印
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

医用车载冰箱苗用特征：

1. 优良的压缩机制冷，采用优良的优良压缩机制冷，可以自由调节温度，、、节能轻便、使用寿命长,耗电少，结构简单、体积小巧，室内外均可使用。
2. 适用范围用途：用于医疗运输车、救护车对于2-8度恒温储存、恒温冷藏、液4度储存、试剂样品运输、冷藏。产品冷藏容积大、防污染。

车内使用：直接连接车内点烟器的12V、24V直流电源。

室内使用：配备变压器可以接室内22一、直流压缩机冰箱采用智能电脑温控系统，数字实时温度显示，自由设置温度。温度可调范围-25 ~ 10

医用车载冰箱苗用途：

主要用于、试剂、的低温运输携带。特别对山区、海岛、偏僻边远地区运送、制品更加适用便捷。车用、家用两相宜。多种型号可选：18L/25L/30L/45L/60/108L/178L/258L(卧式) 50LL/100LL(立式)。

医用车载冰箱苗用公司-

福意联企业经营：医用冰箱，-20 冰箱，恒温培养箱，实验室冰箱，实验室恒温箱,干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，手术室保温柜保冷柜等,产品广泛用于医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等均可使用，产品遍布及优良各个域。热忱新老客户和朋友莅临我们顺诚指导及洽谈业务，与我们一同构筑良好的业务合作伙伴关系，携手共进！

医用车载冰箱苗用参数：

型号	电压 (选配)	功率	箱内温度	尺寸	容积
FYL-YS-18A	DC12-24V/220v	35W	-25 ~ 25	520x270x360mm	18L
FYL-YS-2		25L			
FYL-YS-30L	45W	-25 ~ 10	560x400x398mm	30L	
FYL-YS-45L	50w	650x400x430mm	45L		
FYL-YS-60L	55w	650x400x520mm	60L		

中型车载冷藏箱

型号	电压 (选配)	功率	尺寸	容积	
FYL-YS-81A	DC12-24V/220v	80W	-18 ~ 10	791x483x533mm	81L
FYL-YS-10		105L			
FYL-YS-129A		129L			
FYL-YS-108L	60w	-19 ~ 10	605x570x932mm	108L	

大型型车载冷藏箱

尺寸	容积
FYL-YS-158L	70w 955x585x825mm 158L
FYL-YS-178L	75w 965x520x855mm 178L
FYL-YS-228L	85w 1040x630x910mm 258L

立式侧开门车载冷藏箱

电压	箱内温度	尺寸	容积
FYL-YS-50LL	-12 ~ 10	430x480x514mm	50L
FYL-YS-100LL		485x490x843mm	100L

【产品型号】FYL-YS-258L【容 积】258L【温度范围】-19~10 【额定电压】DC12-24V/AC220V【额定功率】85W【外形尺寸】1040 × 630 × 910mm (单开门)【商品重量】54kg【制冷剂用量】R134a

【功能特点】采用智能电脑温控系统，LED数字显示、温度设置简单。可调范围 -19 ~ 10 ；* 选用直流压缩机制冷速度快，无氟制冷剂；* 高密度无氟绝热层，保温效果良好；* 采用优良蒸发，实现优良制冷效果；* 本产品经过出厂前的严格检测，性能良好，在常温24小时交替试验；* 停电保温测试均达到规定的各项指标；* 车内使用：直接连接车内点烟器的12V直流电源；* 室内使用：接室内220V交流电源；

【产品配置清单】1、说明书1本2、保修卡1张3、合格1张4、电源线一根

医用车载冰箱苗用特点：

1.优良的优良压缩机制冷采用优良的优良压缩机制冷，数字式触摸按钮控制温度,适时显示温度变化情况

，并可以自由调节。、，，节能轻便，使用寿命长，耗电少，结构简单，体积小，室内外均可使用。

2.本冰箱为卧式单门冰箱，可根据需要调节温度，同时满足深冷速冻和保鲜需要。3.流线型设计 采用优良流行流线型造型设计，色彩绚丽，小巧玲珑，尊贵典雅。4.适用范围 主要用于、试剂运输保冷、液制品的冷藏保温。特别对山区、海岛、偏僻边远地区运送、制品更加适用便捷。特点冷藏面积大、防污染、耐磨、耐压、耐腐蚀、保温。车内使用：可放置于车内座位或车尾箱，直接连接车内点烟器的12V直流电源。