

# 高流动 PA66 美国杜邦 101L NC010

产品名称	高流动 PA66 美国杜邦 101L NC010
公司名称	上海华颺国际贸易有限公司
价格	2.00/kg
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:101L NC010 产地:美国杜邦
公司地址	奉贤区明城路1088弄
联系电话	021-51096089 18301930343

## 产品详情

PA66

- 1、具高抗张强度；
- 2、耐韧、耐冲击性特优；
- 3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；
- 4、低温特性佳；
- 5、具自熄性。导电尼龙：

具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性，还大大降低了原材料的吸水率和收缩率具有优良  
的尺寸稳定性及优异的机械强度。能满足静电消散和 静电放电 (ESD) 防护的要求。

这些特殊改性材料经特殊配制，适用于从100 到10<sup>12</sup>欧姆 / 平方 (ohms/sq) 的表面电阻范围，可用于  
注塑及挤出等成型。导电尼龙66、导电尼龙12有很多超越金属和涂装的优点:零件重量较轻，较易处理，  
运输成本较低。它们的装配简便，制造成本较低，并且较不会受到撞凹，割损和刮伤。为了标识或美观  
目的，一些材料可被预先染色，避免费时且昂贵的两次着色加工

PA66尼龙：

工程塑料主要用途1、电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座、插座、接头、垫圈  
等；2、汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座、滤油器、变速杆等；3、工业  
零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工具等；4、其他：电动工具、护

罩、风叶、齿轮、机床附件、运动器材、玩具制品、扎带等。