

尼龙PA66美国杜邦 103HSL BKB080

产品名称	尼龙PA66美国杜邦 103HSL BKB080
公司名称	上海华颺国际贸易有限公司
价格	2.00/kg
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:103HSL BKB08 产地:美国杜邦
公司地址	奉贤区明城路1088弄
联系电话	021-51096089 18301930343

产品详情

特性：高滑动,耐磨

用途：电气/电子应用领域,齿轮

尼龙粉 ZYTEL PA66 美国杜邦101L（粉）耐化学耐磨损，杜邦Zytel尼龙产品系列备有一篮子多功能尼龙树脂，包括尼龙101，再生资源材料和Zytel PLUS。这种尼龙聚合物易於加工，调整，且坚韧，轻巧和有良好回弹力。

我公司长期现货供应以下个型号尼龙：

供应美国杜邦PA66 101F 通用级

供应美国杜邦PA66 101L 通用级

供应美国杜邦PA66 FR15 纯树脂 防火V0

供应美国杜邦PA66 FR7025V0 纯树脂 防火V0

供应美国杜邦PA66 FR50 玻璃纤维增强25% 防火V0

供应美国杜邦PA66 408HS 热稳定

供应美国杜邦PA66 103HSL 热稳定

供应美国杜邦PA66 8018HS 玻璃纤维增强14% 超韧 耐热

供应美国杜邦PA66 8018 玻璃纤维增强14% 超韧

供应美国杜邦PA66 408L 超高抗冲击

供应美国杜邦PA66 80G33L 玻璃纤维增强33% 超韧 耐冲

供应美国杜邦PA66 FE5171 玻璃纤维增强33% FDA

供应美国杜邦PA66 ST801 超韧耐寒耐冲

供应美国杜邦PA66 132F 35L 纯树脂高抗冲

供应美国杜邦PA66 70G33L 玻璃纤维增强33% 高强度 高刚性

供应美国杜邦PA66 70G25L 玻璃纤维增强25% 高强度 高刚性

供应美国杜邦PA66 70G13L 玻璃纤维增强13%

供应美国杜邦PA66 70G50L 玻璃纤维增强50% 高强度 高刚性

供应美国杜邦PA66 70G43L 玻璃纤维增强43% 高强度 高刚性

供应美国杜邦PA66 71G33L 玻璃纤维增强33% 耐冲击

供应美国杜邦PA66 74G33J 玻璃纤维增强30% 高强度 高刚性 表面改良

供应美国杜邦PA66 3426 高透明

尼龙双6特点：1、优良的力学性能。尼龙的机械强度高，韧性好。

2、自润性、耐摩擦性好，尼龙具有很好的自润性，摩擦系数小，从而，作为传动部件其使用寿命长。3、优良的耐热性。如尼龙46等高结晶性尼龙的热变形温度很高，可在150℃下长期使用。PA66经过玻璃纤维增强以后，其热变形温度达到250℃以上。

4、优异的电绝缘性。尼龙的体积电阻很高，耐击穿电压高，是优良的电气、电器绝缘材料。

5、优良的耐气候性。

6、吸水性。尼龙吸水性大，吸水率可达3%以上。在一定程度上影响制件的尺寸稳定性。用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输