

POE泰国陶氏 7447 食品级 熔流率高 密度低

产品名称	POE泰国陶氏 7447 食品级 熔流率高 密度低
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	18.30/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

POE基本特性：

- (1)耐热性、耐寒性优异，使用范围宽广。
- (2)耐候性、耐老化性良好。
- (3) POE具有热塑性弹性体的一般物性，如成型性、废料再利用和硫化胶性能等。
- (4)耐油性、耐压缩变形和耐磨耗等不太好。

POE用途概述：主要用于改性PP和PA在汽车工业方面制作保险杠，挡泥析，方向盘，热板等等。电线电缆工业上耐热性的耐环境性要求高的绝缘层和护套。也用于工业用制品如胶管，输送带，胶布和模压制品。医疗器械以及家用电器，文体用品，玩具等，以及改性PE的低温性、韧性生产薄膜等。POE不需混炼和硫化。可采用通常热塑性塑料加工设备进行加工成型。成型加工温度和加工压力一般应略高一些，可在极高的加工速度下加工。可以注射成型、挤出成型，也可用压延机加工成板材或薄膜，并可吹塑成型，利用热成型可制造形状复杂的制品。可根据需要添加各种颜料制成不同的颜色。有些生产厂家依制品的使用要求，提供如耐油型、阻燃型、电稳定型以及可静电涂料型等各种品级的特殊配合料。有时为改善加工性能和某些制品的使用性能或降低成本时，也可以加入某些配合剂，如抗氧剂、软化剂和填充剂、着色剂等。边角料和废料可回收重复加工使用。但一般掺入比例不超过30%，这样对性能无影响POE对共混体系的影响