

砂浆王批发 防水材料雨舟好 西双版纳砂浆王

产品名称	砂浆王批发 防水材料雨舟好 西双版纳砂浆王
公司名称	云南雨舟商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区小板桥街道办事处小板桥社区土桥村237号
联系电话	15887150198 15887150198

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：云南雨舟商贸有限公司

高分子防水涂料：这种涂料可更好地增加露天表面的粘合度，维持效果的时间比较长。因为在合成制作的过程中去除了有害物质，所以高分子防水涂料也不会产生污染。

除了对材料的选择性要求之外，还需要考虑到防水材料的正确施工：

- 1、防水施工前的处理：防水基层必须密实、牢固、干净、无浮土。
- 2、水泥砂浆与基层结合牢固无空鼓，表面平整，西双版纳砂浆王，无裂缝和麻面起沙，阴阳角做成圆弧形，砂浆王厂家，易发生渗漏的薄弱部位收头圆滑，结合严密平顺。
- 3、找平层坡度必须符合设计要求，使得流水畅通。
- 4、防水工程保护层厚度必须满足强度要求，操作时严禁破坏防水层。

九细节：

- 一、天棚要选择防水、防腐、防锈材料。

二、水路改造：给排水线路不要做太大改动。

三、地面：铺地砖前务必做好防水；要保证砖面有泄水坡度（一般为1%左右），坡度朝向地漏；铺完后必须做至少24小时的闭水实验；铺地砖时要注意与墙砖通缝、对齐，保证整体感。

四、墙面：墙砖也要做好防水，贴瓷砖时要保证平整，与地砖通缝、对齐；遇到给水管路出口，砂浆王批发，瓷砖的切口要小，保证外观完好。

五、门：门界要稍高于卫浴间内侧；与地面的空隙要留大，以利于回风；如果是推拉门，门与地砖之间要做一层防水。

六、电路铺设：电线接头处必须缠上防水胶布和绝缘胶布；电线体必须套上阻燃管；所有开关和插座必须有防潮盒。

七、洁具安装：一般在装修之前把下水孔距量好，按尺寸选好洁具；坐便器要先用坐便泥密封好，再用膨胀螺丝或玻璃胶固定，便于发生阻塞时的修理。

八、通风换气：排风扇必须安有逆行闸门，砂浆王工程，以防污浊空气倒流。

九、绿化：选择耐阴、喜湿的盆栽，可增添生气

水不漏的使用方法是什么：

1、涂刮施工法：按粉料：水=1:0.3-0.35的比例混合搅拌均匀成腻子状，用刀把调试好的腻子均匀的刮一遍，表面略干，不沾手指，开始涂刷第二遍，略干后必须适时适量洒水保养1-2天，以防水化。一般涂刮两层、要求高涂刮三层。每层用料量约为1.2kg/m²。

2、堵漏施工法：用凿等工具将裂缝适当扩大成V型沟缝，清洗干净后，以粉料：水=1:0.3调成腻子将料添堵沟缝中，洒水养护1-2天。

砂浆王批发-防水材料雨舟好-

西双版纳砂浆王由云南雨舟商贸有限公司提供。云南雨舟商贸有限公司是云南昆明,防水、防潮材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在雨舟商贸领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创雨舟商贸更加美好的未来。