

## 潜水电机用电缆\JHS\0.5kV\4 × 4+1 × 2.5mm<sup>2</sup>

产品名称	潜水电机用电缆\JHS\0.5kV\4 × 4+1 × 2.5mm <sup>2</sup>
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:JHS 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

## 产品详情

控制电缆[1]适用于工矿企业、动力交通部门、供交流额外电压450/750伏以下控制，临近及保护线路等场所利用的聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套控制电缆。 型号及名称

KVV—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆。 本产物执行尺度：GB/t9330.1—2008

及GB9330.2—88 KVVPL—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铝箔控制电缆。 KVV 22

—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。

KVVRP—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织控制软电缆。 KVVP 2

—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带控制电缆。

KVVP—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯纺织控制电缆。

KVVR—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制软电缆。 利用特性：

额外电压：U<sub>0</sub>/U为450/750V或0.6/1KV。

导体线芯长期工作温度为70、105 两种，电缆敷设温度不低于0。

电缆的保举允许弯曲半径如下：无铠装电缆，应不低于电缆外径的6倍；

铠装或铜带屏蔽电缆，应不低于电缆外径的12倍；软电缆，就不低于电缆外径的6倍。